



Extragroßer Griffbereich mit weichem Überzug, auch bei Kälte sehr angenehm



Wartungsarme QuickLift-Hydraulikeinheit – Überlastventil serienmäßig



Bis 200 kg Last – nur 2 x pumpen – Palette ist bodenfrei



## 1-3| Paletthubwagen mit QuickLift

- Tragfähigkeit 2300 kg
- 2 x pumpen Palette ist bodenfrei
- 5 x pumpen maximale Hubhöhe erreicht

Tragfähigkeit: 2300 kg. Hubbereich: 85 – 195 mm. Gabelbreite: 160 mm.

Tragbreite: 520 mm. Lenkeinschlag: 210 °. Lenkraddurchmesser: 200 mm. Lastrollenausführung: Tandem. Lastrollendurchmesser: 82 mm.

Design aus Deutschland – gefertigt in Europa. Überaus haltbar.

Ausstattung: QuickLift / Einfahrrollen /

Ausfahrrollen. Eigenschaft: manuell / mobil.

Oberfläche: pulverbeschichtet.



QUICKLIFT

Hebt schneller – so sparen Sie Kraft und Zeit!

			1	2	3
Lenkradmaterial			Polyurethan	Vollgummi	Vollgummi
Lastrollenmaterial			Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Länge	Gabellänge				
1195 mm	810 mm	Nr.	246 707 KV	246 700 KV	246 703 KV
		€	559	529	529
1295 mm	910 mm	Nr.	246 708 KV	246 701 KV	246 704 KV
		€	559	529	529
1535 mm	1150 mm	Nr.	246 709 KV	246 702 KV	246 705 KV
		€	529	489	519