



QUICKLIFT

Hebt schneller – so sparen Sie Kraft und Zeit!



Zusatzstützen



Komfortabler Griff



2

In gehobenem Zustand



1

In halb gehobenem Zustand

QUIPO

★★★

1–4 | Scherengabelhubwagen

- Lasten anheben, verfahren, bereitstellen
- Arbeiten in idealer Höhe
- QuickLift

Fahrbar bis Hubhöhe: 400 mm.
 Lenkradmaterial: Polyurethan.
 Lastrollenmaterial: Polyurethan.
 Lastrollenausführung: Single.
 Lastrollendurchmesser: 75 mm.
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Eigenschaft: manuell / mobil. Ausstattung: QuickLift.



In gesenktem Zustand

4

€ **589.-**

Nr. 926 067 KV

		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000	1500
Hubbereich	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Hubantrieb		Elektrohydraulik	Handhydraulik	Handhydraulik	Handhydraulik
Gabellänge	mm	1190	1140	1190	1170
Länge	mm	1676	1475	1660	1640
Höhe	mm	1286	1260	1275	1275
Lenkeinschlag	°	210	180	180	180
Hub je Pumpbewegung mit QuickLift	mm	19	25	30	28
Hub je Pumpbewegung	mm	11	10	14	14
Lenkraddurchmesser	mm	180	150	180	180
Lenkradbreite	mm	55	40	50	50
Farbe		melonengelb RAL 1028	signalrot RAL 3001	melonengelb RAL 1028	melonengelb RAL 1028
Batterie		12 V / 70 Ah			
Ladegerät		6-A-Impuls-ladegerät			
Hubzeit ohne Last	sek	13			
Hubzeit Volllast	sek	22			
	Nr.	246 628 KV	926 067 KV	246 625 KV	246 626 KV
	€	3050.-	589.-	829.-	1195.-