

10 – 17 | **Multilifte**

- Lastschwerpunkt bei 600/500 mm
- Zubehör ohne Werkzeug wechseln
- Entsprechen vollständig der EN 1757-1

Gesamtbreite: 570 mm. Gesamthöhe: 2000 mm.
 Hub der Spindel: 1385 mm. Eigenschaft: elektrisch.
 Ausstattung: Batterie. Batterie: 2 x 12 V / 20 Ah. Ladegerät: 100 – 240 V / 4 A. Lenkradmaterial: Polyurethan.
 Lenkraddurchmesser: 125 mm. Norm: EN 1757-1.
 Hubbereich mit optionaler Plattform: 120 – 1505 mm.



Video
Online!




10

Multilift Stahl 300 mit optionalem Rollenwender (auf Anfrage), Lastrollen



Handbedienelement abnehmbar



Elektrischer Fassgreifer auf Anfrage

Modularer Aufbau

Individuell erweiterbar

- Hubhöhen bis 2600 mm
- Fahrwerksverbreiterung, -verkürzung und -verlängerung
- Lenkräder mit Ø 60 mm für Fahrwerkshöhe 90 mm (bis Tragfähigkeit 150 kg)
- Anpassung der elektrischen Ausstattung
- Zubehör in Sonderanfertigungen

Fragen Sie an!

Mehr Auswahl online!


| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----------------------|-----------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Tragfähigkeit | kg | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Gesamtlänge | mm | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 |
| Unterfahrhöhe | mm | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 |
| Höhe gesenkt | mm | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 |
| Material | | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Oberfläche | | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | | | | |
| Farbe | | signalblau RAL 5005 weißaluminium RAL 9006 | alusilber | alusilber | alusilber | alusilber |
| Schutzart | | IP41 / IP67 | IP41 / IP67 | IP41 / IP67 | IP41 / IP67 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Radausstattung | | 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen | 4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp | 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen | 4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp | 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen | 4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp | 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen | 4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp |
| Lastrollenmaterial | | Polyurethan | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan | Nylon |
| | Nr. | 895 713 KV | 895 714 KV | 895 715 KV | 895 716 KV | 895 719 KV | 895 720 KV | 895 717 KV | 895 718 KV |
| | € | 4390.- | 4390.- | 4590.- | 4590.- | 5600.- | 5600.- | 6000.- | 6000.- |



18

18 | Plattformen aus Edelstahl/ Kunststoff


Material: Kunststoff. Länge: 600 mm. Breite: 500 mm. Tragfähigkeit: 300 kg.
18 | Nr. 895 725 KV € 649.-



19

19 | Rollengabeln


Länge: 600 mm. Tragbreite: 300 mm. Tragfähigkeit: 300 kg. Durchmesser: 60 mm.
19 | Nr. 895 727 KV € 789.-



20

20 | Dorne

Länge: 650 mm. Tragfähigkeit: 300 kg. Durchmesser: 60 mm.
20 | Nr. 895 726 KV € 369.-



21

21 | Palettengabeln

Länge: 750 mm. Tragbreite: 590 mm. Gabelweite: 90 mm. Tragfähigkeit: 300 kg.
21 | Nr. 895 728 KV € 999.-

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
 vertrieb@gaerner.de

gaerner