

## 8 | Doppelscheren-Hub-Plattformwagen

- Heben, senken, transportieren
- Immer die richtige Arbeitshöhe
- Tragfähigkeit 650 kg – Hubhöhe bis 1410 mm

Tragfähigkeit: 650 kg. Hubbereich: 470 – 1410 mm.  
 Gesamtlänge: 1260 mm. Gesamtbreite: 670 mm.  
 Plattformoberfläche: pulverbeschichtet.  
 Plattformfarbe: reinorange RAL 2004.  
 Schiebebügelaustritt: starr.  
 Schiebebügeloberfläche: pulverbeschichtet.  
 Schiebebügeloberfläche: signalblau RAL 5005. Pedaltritte bis max. Hub: 95 Stück. Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radmaterial: Polyurethan. Rad-Ø: 150 mm. Ausführung: Doppelschere.  
 Gestelloberfläche: pulverbeschichtet.  
 Gestellfarbe: signalblau RAL 5005. Gewicht: 175 kg.  
 Plattformbreite: 520 mm. Plattformlänge: 1010 mm.  
 Ausstattung: Schiebebügel. Eigenschaft: mobil / manuell.

8 | Nr. 895 653 KV € 1025.-



8

9



Schnelle Höhenverstellung mit dem Akkuschauber

## 9 – 11 | Spindelhubtischwagen

- Exklusiv mit abnehmbarer Kurbel für Akkuschauber-Betrieb
- Millimetergenaue Höheneinstellung per Spindel und Handkurbel
- Stabile Position selbst bei längerer Stillstandszeit, kein Nachgeben wie bei hydraulischen Hubtischen üblich

Plattformoberfläche: pulverbeschichtet. Plattformfarbe: reinorange RAL 2004. Schiebebügeloberfläche: pulverbeschichtet.  
 Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen.  
 Radmaterial: Polyurethan. Ausführung: Spindel.  
 Gestelloberfläche: pulverbeschichtet. Gestellfarbe: signalblau RAL 5005.  
 Eigenschaft: mobil / manuell.

### Akkuschauber nicht im Lieferumfang!

Bei der Auswahl eines Akkuschaubers zum Anheben (bis ca. 150 kg) achten Sie bitte auf das lastabhängige, hohe erforderliche Drehmoment.

		9	10	11
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	200	350	500
Hubbereich	mm	420 – 820	420 – 1040	500 – 1100
Plattformlänge	mm	750	950	1200
Plattformbreite	mm	500	600	800
Gesamtlänge	mm	800	950	1250
Gesamtbreite	mm	500	600	800
Rad-Ø	mm	100	125	150
Gewicht	kg	45	78	140
	Nr.	929 017 KV	895 659 KV	929 018 KV
	€	439.-	629.-	859.-
<b>Zubehör</b>				
Rollenbahnen starr	Nr.	–	–	895 662 KV
	€	–	–	599.-

### 12 – 14 | Rollenbahnen starr

Farbe: reinorange RAL 2004.  
 Bauhöhe: 84 mm. Ausführung: starr.  
 Rollenlänge: 708 mm.  
 Rollenabstand: 107 mm.  
 Tragfähigkeit: 1000 kg. Für Plattformmaße: 1200 x 800 mm.  
 Rollen-Ø: 60 mm.

12 | Nr. 895 662 KV € 599.-

Rollenlänge: 428 mm.  
 Rollenabstand: 110 mm.  
 Tragfähigkeit: 1000 kg. Für Plattformmaße: 1010 x 520 mm.  
 Rollen-Ø: 60 mm.

13 | Nr. 895 661 KV € 479.-

Rollenlänge: 430 mm.  
 Rollenabstand: 110 mm.  
 Tragfähigkeit: 500 kg. Für Plattformmaße: 1010 x 520 mm.  
 Rollen-Ø: 57 mm.


14 | Nr. 895 660 KV € 359.-

### 15 | Rollenbahnen drehbar

Rollenlänge: 430 mm.  
 Rollenabstand: 110 mm. Farbe: reinorange RAL 2004. Bauhöhe: 92 mm.  
 Tragfähigkeit: 650 kg. Ausführung: drehbar. Für Plattformmaße: 1010 x 520 mm.  
 Rollen-Ø: 57 mm.

15 | Nr. 895 663 KV € 459.-

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Rollenbahnen die beim Verschieben entstehende Schwerpunktverlagerung.



12



15