

Transport 4-5 | Doppelscheren-Hubwagen mit festem Schiebebügel

- Mit festem Schiebebügel
- Topqualität Made in Japan
- Für den Dauereinsatz

Plattformoberfläche: einbrennlackiert.
Plattformfarbe: enzianblau RAL 5010.
Schiebebügelausführung: starr.
Schiebebügeloberfläche: verchromt.
Hubantrieb: Fußhydraulik. Radausstattung: 2 Lenkräder,
2 Bockrollen und Bodenfeststeller. Radmaterial: Vollgummi.
Radlagerung: Kugellager. Ausführung: Doppelschere.
Gestelloberfläche: einbrennlackiert. Gestellfarbe: enzianblau
RAL 5010. Eigenschaft: mobil / manuell.

Tragfähigkeit: 350 kg. Hubbereich: 345 – 1265 mm. Gesamtlänge: 1150 mm. Gesamtbreite: 600 mm. Hub je Pedaltritt – Lasthub: 20 mm. Hub je Pedaltritt – Leerhub: 25 mm. Rad-Ø: 125 mm. Gewicht: 104 kg. Plattformbreite: 600 mm. Plattformlänge: 910 mm.

4 | Nr. 495 757 KV € 1925.-

Tragfähigkeit: 500 kg. Hubbereich: 345 – 1000 mm. Gesamtlänge: 790 mm. Gesamtbreite: 500 mm. Hub je Pedaltritt – Lasthub: 15 mm. Hub je Pedaltritt – Leerhub: 20 mm. Rad-Ø: 130 mm. Gewicht: 84 kg. Plattformbreite: 500 mm. Plattformlänge: 600 mm.

5 | Nr. 725 341 KV € 1625.-

		6	7	8	9
Tragfähigkeit	kg	150	250	500	1000
Hubbereich	mm	210 - 735	245 - 810	300 - 930	330 - 1010
Plattformlänge	mm	710	800	910	1000
Plattformbreite	mm	450	500	600	600
Gesamtlänge	mm	955	970	1070	1150
Gesamtbreite	mm	450	500	600	600
Schiebebügelausführung		umklappbar	starr	starr	starr
Radmaterial		Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Polyurethan
Rad-Ø	mm	100	100	125	150
Hub je Pedaltritt – Lasthub	mm	30	25	15	28
Hub je Pedaltritt – Leerhub	mm	40	30	20	28
Radausstattung		2 Lenkräder mit Feststellern,	2 Lenkräder, 2 Bockrollen und	2 Lenkräder, 2 Bockrollen und	2 Lenkräder, 2 Bockrollen und
		2 Bockrollen	Bodenfeststeller	Bodenfeststeller	Bodenfeststeller
Gewicht	kg	35	52	88	118
	Nr.	495 711 KV	495 763 KV	495 786 KV	101 622 KV
	€	969	1145	1595	1925

10-11 | Rollenbahnen aus Stahl

Rollenlänge: 518 mm.
Rollenlagerung: Kugellager.
Rollenabstand: 120 mm.
Material: Stahl. Farbe: narzissengelb
RAL 1007. Breite: 572 mm. Für
Plattformmaße: 910 x 600 mm.
Rollen-Ø: 57 mm.

10 | Höhe: 85 mm. Ausführung: drehbar. Länge: 810 mm.

Nr. 495 734 KV € 929.-

11 | Höhe: 65 mm. Ausführung: starr. Länge: 910 mm.

Nr. 495 728 KV € 399.-

Transportgut durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden gesichert. Verzinkte Rollen mit abgedichteten Kugellagern.

Rollen-Ø x -Länge 57 x 518 mm. Rollenabstand max. 120 mm.

