

3

Ab
€ 1875.-
Nr. 246 671 KV



4



Ab
€ 2250.-
Nr. 246 673 KV

2



1

Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen.

1–2 | Flachform-Hubtische

- Für Euro- und Industriepaletten passend
- Ein Gegengewichtsstapler ist nicht erforderlich

Tragfähigkeit: 1000 kg. Betriebsspannung: 400 V. Steuerspannung: 24 V. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hübe je Stunde. Hubzeit ohne Last: 18 sek. Hubzeit Volllast: 23 sek. Plattformbreite: 1140 mm. Plattformlänge: 1450 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

Auffahren über mitgelieferten
Auffahrkeil

		1	2
Hubbereich	mm	80 – 840	85 – 840
Ausführung Plattform		U-Form	G-Form
Innenbreite		580	
	Nr.	246 673 KV	246 674 KV
	€	2250.-	2290.-

3–4 | Kompakt-Hubtische

- Frei aufstellbar
- Einbaubar – die Plattform bündig mit dem Boden
- Zu beladen mit Gegengewichtsstapler

Hubbereich: 190 – 1010 mm. Ausführung Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V. Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: Elektrohydraulik. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Scherenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hübe je Stunde. Plattformbreite: 800 mm. Plattformlänge: 1300 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

		3	4
Tragfähigkeit	kg	1000	2000
	Nr.	246 671 KV	246 672 KV
	€	1875.-	2190.-