















18-24| Saugheber

- Zum Heben, Tragen und Halten von Glas, Scheiben etc.
- Für ebene, unporöse Oberflächen
- Sicherer Halt und komfortabler

Material: Alu-Körper.

		18	19	20	21	22	23	24
Scheiben-Ø	mm	120	120	120	120	120	120	210
Tragfähigkeit	kg	30	35	60	60	70	100	120
Anzahl Scheiben	Stück	1	2	2	2	2	3	1
Material		Alu-Körper	Kunststoff-	Aluminium-	Alu-Körper	Alu-Körper	Alu-Körper	Alu-Körper
			Körper	Druckguss				
				Styrol-Butadien-				
				Kautschuk				
Mindestbestellmenge								
1 Stück	Nr.	117 941 KV	725 275 KV	918 332 KV	117 944 KV	117 948 KV	117 946 KV	117 952 KV
	€	57.90	82.90	77.90	48.90	62.90	72.90	215
								574 356 KV
								139
2 Stück	Nr.	117 942 KV	725 281 KV		117 945 KV	117 949 KV	117 947 KV	
	€	47.90	72.90		43.90	57.90	67.90	

25-26| Stirnradflaschenzüge **PULLMASTER-II**

- Geschmiedeter Sicherheitshaken mit passgenauer Hakensicherung
- Robustes, langlebiges Stahlgehäuse
- Flexibel einsetzbar durch Hakenaufhängung

Hub: 3 m. Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Lieferumfang: mit Lastkette.

25 | Tragfähigkeit: 500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe: 285 mm. Handkettenzugkraft bei Volllast: 26.2 daN

Nr. 935 657 KV € 175.-

26 | Tragfähigkeit: 1000 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe: 332 mm. Handkettenzugkraft bei Volllast: 32.4 daN.

Nr. 935 660 KV € 219.-



27-28| Stirnradflaschenzüge **Premium PRO**

- Kompakt und leicht
- Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg Tragfähigkeit)
- Vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Hub: 3 m. Gehäusematerial: Stahlblech, verchromt.

27| Tragfähigkeit: 500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe: 309 mm. Handkettenzugkraft bei Volllast: 24 daN.

Nr. 924 080 KV

28 | Tragfähigkeit: 1500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe: 460 mm. Handkettenzugkraft bei Volllast: 36 daN.

Nr. 924 082 KV € 359.-





Vorteilspack: Verpackungseinheit

29-33| **Profi-Federzüge**

Angenehmes Arbeiten auch mit schwerem Werkzeug durch Gewichtsausgleich

- Langlebige und robuste Konstruktion
- Reibungsarmes Edelstahl-Drahtseil und einstellbarer Traglastbereich

Ausführung Haken: Sicherheitshaker Gehäusematerial: Aluminium.

1.	100 mag. (100 mg.) (100 mg
33	
6 – 8	
2000	
292 901 KV	
165	30



		29	30	31	32	33
Tragfähigkeit von – bis	kg	1 – 2	2 – 3	2 – 4	4 – 6	6 - 8
Seilauszug	mm	1600	1600	2000	2000	2000
	Nr.	292 896 KV	292 897 KV	292 898 KV	292 900 KV	292 901 KV
	€	54.90	59.90	129	145	165

34-35| Federzüge

- Stufenlose Traglasteinstellung
- Glanzverchromtes Stahlblechgehäuse
- Nylonseil mit Karabinerhaken zum Einhängen des Werkzeugs

Seilauszug: 1700 mm. Gewicht: 0.4 kg. Aufhängeöse: starr. Ausführung Haken: Sicherheitshaken. Gehäusematerial: Stahl, verchromt. Gewicht pro Stück: 0.2 kg. VE: 2 Stück.

34 | Tragfähigkeit von – bis: 0.5 – 1.5 kg. Nr. 293 366 KV €/VE 45.90 35 | Tragfähigkeit von - bis: 1.5 - 3 kg.


€/VE 54.90

36-41 | Balancer

- Angenehmes Arbeiten auch mit schwerem Werkzeug durch Gewichtsausgleich
- Hochwertige Konstruktion aus Aluminium-Guss-Gehäuse und einem Edelstahl-Drahtseil

Eingebaute Sicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (> 3 kg)

Seilauszug: 2000 mm. Ausführung Haken: Sicherheitshaken.



		36	37	38	39	40	41
Tragfähigkeit von – bis	kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
	Nr.	292 910 KV	292 911 KV	292 912 KV	292 914 KV	292 915 KV	292 916 KV
	€	319	319	349	349	369	369

Nr. 293 368 KV

40