

1–3 | Klemmbalken LIGHT

- Vertikal und horizontal einsetzbar
- Stufenloser Verstellbereich
- Beidseitig mit Gummifüßen ausgestattet

Material: Aluminium. Belastbarkeit: 200 daN.

Verstellbereich: 2100 – 2470 mm.

1 | **Nr. 951 195 KV € 64.90**

Verstellbereich: 2350 – 2720 mm.

2 | **Nr. 951 198 KV € 67.90**

Verstellbereich: 2650 – 3020 mm.

3 | **Nr. 951 201 KV € 69.90**



NEU

4–5 | Zwischenwandverschlüsse PAT, Aluminium

- Waagerechte Sicherung von Gitterboxen, Kartons und vielem mehr auf LKW und Anhängern
- Einfaches Handling für schnelles Arbeiten
- 400 daN Haltekraft für mehr Sicherheit

Material: Aluminium.

Verstellbereich: 2290 – 2520 mm.
Belastbarkeit: 1000 daN.

4 | **Nr. 951 189 KV € 125.-**

Verstellbereich: 2400 – 2700 mm.
Belastbarkeit: 400 daN.

5 | **Nr. 951 192 KV € 97.90**



NEU

6–10 | Anti-Rutschpads MT

- Besonders für Euro-Paletten geeignet (zum Unterlegen an den äußeren Palettenkufen)
- Mehrfachverwendung durch PU-gebundenes Gummigranulat und sortenreinem Kautschuk

Material: Gummigranulat, PU-gebunden.
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +115 °C.
Farbe: schwarz. Eigenschaft: rutschhemmend.
Fläche: geschlossen.



NEU

11–14 | Anti-Rutsch-Matten MT

- Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil
- Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden geeignet

Material: Gummigranulat, PU-gebunden.
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +115 °C.
Farbe: schwarz. Eigenschaft: rutschhemmend.



NEU

	6	7	8	9	10
Breite mm	80	100	100	125	200
Höhe mm	5	8	8	8	8
Länge mm	240	100	200	180	300
Gewicht kg	12	13.6	14	15.3	12
Gewicht pro Stück kg	0.08	0.07	0.14	0.15	0.4
VE Stück	150	200	100	100	30
Nr.	951 141 KV	951 147 KV	951 138 KV	951 135 KV	951 144 KV
€/VE	59.90	67.90	52.90	54.90	47.90

	11	12	13	14
Breite mm	125	150	150	250
Höhe mm	8	3	3	8
Länge mm	5000	13600	20000	5000
Gewicht kg	8.5	11.6	16	8.5
Gewicht pro Stück kg	4.25	5.8	8	8.5
VE Stück	2	2	2	1
Nr.	951 129 KV	951 132 KV	951 153 KV	951 126 KV
€/VE	43.90	49.90	42.90	25.90



NEU



NEU



NEU

15 | Anti-Rutschwannen

- Können als Aufliegewanne (für Gefahrgut) oder Abdeckung (Antirutsch-Matte) für Europaletten genutzt werden
- Absorbiert Erschütterungen durch eine Stärke von 8 mm
- Hoher Gleit-Reibbeiwert

Breite: 800 mm. Höhe: 8 mm. Material: Vollgummi.
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +115 °C.
Farbe: schwarz. Länge: 1200 mm. Gewicht: 12 kg.
Eigenschaft: rutschhemmend. Gewicht pro Stück: 12 kg.

15 | **Nr. 951 150 KV € 109.-**

16–17 | Radkeile, gelb

- Stabil und belastbar
- Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Tragegriff

Material: Kunststoff. Farbe: gelb. VE: 2 Stück.

Länge: 380 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 190 mm.

16 | **Nr. 951 117 KV €/VE 38.90**

Länge: 470 mm. Breite: 200 mm. Höhe: 230 mm.

17 | **Nr. 951 120 KV €/VE 43.90**

18 | Gummiradkeile, schwarz

- Extrem stabil und höchst belastbar
- Gerasteter Unterboden für noch mehr Halt
- Eingearbeiteter Griff

Länge: 380 mm. Breite: 160 mm. Höhe: 190 mm.

Material: Gummimischung. Farbe: schwarz. VE: 2 Stück.

18 | **Nr. 951 123 KV €/VE 67.90**