

11 – 14 | Kurbelwinden

- Mit Sicherheits-Ratschenkurbel für kurze Kurbelwege – ideal in engen Räumen
- Wartungsarm und komplett zerlegbar
- Stahlgehäuse mit profilierter Kopf-Klaue und gekapseltem, selbsthemmendem Getriebe

Ausführung Winden: mit Sicherheits-Ratschenkurbel.
Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: reinorange RAL 2004.



11

		11	12	13	14
Tragfähigkeit	t	1.5	3	5	10
Hub	mm	350	350	300	300
Bauhöhe	mm	725	725	725	797
Verstellbereich	mm	60 – 640	65 – 640	75 – 640	75 – 730
	Nr.	579 827 KV	476 493 KV	476 501 KV	476 518 KV
	€	549.-	549.-	659.-	929.-



21

15 – 20 | Seilwinden mechanisch

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Gehäuse
- Geräuscharmer Seilaufzug
- Kompakte Bauform für flexiblen Einsatz

Seil nicht im Lieferumfang enthalten.



18

20



21 | Hand-Seilwinden

- Aus Aluminium-Druckguss mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Abnehmbare, geräuscharme Kurbel
- Selbsthemmendes Gewinde

Seilaufnahme: 12 m. Ø Drahtseil: 2 mm. Hublast: 50 kg.
Hub je Kurbeldrehung: 96 mm. Material: Aluminium.
Kurbeldruck: 8 kg. Oberfläche: pulverbeschichtet.

		15	16	17	18	19	20
Seilaufnahme	m	22	22	29	29	29	29
Ø Drahtseil	mm	5	5	4	4	4	4
Plattengröße	mm	170 x 192	170 x 192	170 x 104	170 x 104	170 x 192	170 x 192
Hublast	kg	500	500	300	300	300	300
Schraublochdurchmesser	mm	13	13	11	11	13	13
Schraublochabstand	mm	105 x 135	105 x 135	140 x 65	140 x 65	105 x 135	105 x 135
Hub je Kurbeldrehung	mm	46	46	65	65	65	65
Material		verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
	Nr.	104 755 KV	104 757 KV	104 758 KV	104 760 KV	104 754 KV	104 756 KV
	€	239.-	439.-	229.-	409.-	215.-	399.-
Zubehör							
Stahlseile, verzinkt	Nr.	104 763 KV	104 763 KV	104 762 KV	104 762 KV	104 762 KV	104 762 KV
	€	84.90	84.90	84.90	84.90	84.90	84.90

		21
Seilaufnahme	m	12
Ø Drahtseil	mm	2
Hublast	kg	50
Hub je Kurbeldrehung	mm	96
Material		Aluminium
Kurbeldruck	kg	8
Oberfläche		pulverbeschichtet
Mindestbestellmenge		
1 Stück	Nr.	117 590 KV
	€	125.-
Zubehör		
Stahlseile inkl. Lasthaken	Nr.	117 591 KV
	€	30.90
Mindestbestellmenge		–

22 – 24 | Spindelwinden

- Handbetriebene Winde mit selbsthemmender Trapezgewindespindel
- Sicherer Halt auch bei hohen Lasten
- Pulverbeschichtung für eine lange Haltbarkeit

Oberfläche: lackiert. Farbe: reinorange RAL 2004.

Bitte beachten:

Bei An- und Einbau von Spindelwinden ist bauseits für eine ausreichende Befestigung zu sorgen.

		22	23	24
Tragfähigkeit	t	0.5	1	3
Hub	mm	300	300	350
Bauhöhe	mm	500	525	670
Hub je Kurbeldrehung	mm	3	1.9	2.2
Ausführung Winden				
mit abnehmbarer Kurbel	Nr.	787 514 KV	790 025 KV	790 031 KV
	€	199.-	215.-	319.-
mit fester Kurbel	Nr.	787 508 KV	787 537 KV	
	€	199.-	189.-	



24

23

22

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
vertrieb@gaerner.de

gaerner