



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.



Abriebfest



Wartungsfrei

1–9 | Polyamid-Räder

- Wartungsfrei, leichter Lauf
- Abriebfest
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen

Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid.
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C.
Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rad-Ø	mm	65	80	100	125	150	200	80	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	100	150	180	200	300	300	150	180	200
Radbreite	mm	30	35	38	38	40	50	35	38	38
Bauhöhe	mm	93	100	128	155	185	235	100	128	155
Radlagerung		Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	9	11	11	9	9	9
Nabenlänge	mm	40	40	44	50	60	60	40	44	50
Nabenbohrung	mm	12	12	12	15	20	20	12	12	15
Schraublochabstand	mm	75 x 45	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60
Bauform	Plattenmaß									
Bockrolle	100 x 70 mm	Nr. 465 443 KV € 11.95								
Bockrolle	102 x 87 mm	Nr. 465 489 KV € 12.49	465 532 KV € 15.95	705 019 KV € 18.95				636 229 KV € 12.95	636 264 KV € 13.95	636 318 KV € 19.95
Bockrolle	135 x 114 mm	Nr. 465 561 KV € 27.90				465 609 KV € 39.90				
Lenkrolle	100 x 70 mm	Nr. 465 437 KV € 14.95								
Lenkrolle	105 x 80 mm	Nr. 465 472 KV € 16.49	465 526 KV € 19.49	704 994 KV € 24.90				636 206 KV € 17.95	636 241 KV € 19.95	636 293 KV € 26.90
Lenkrolle	135 x 110 mm	Nr. 465 555 KV € 39.90				465 584 KV € 44.90				
Lenkrolle mit Doppelstopp	105 x 80 mm	Nr. 488 728 KV € 27.90	488 757 KV € 34.90	705 002 KV € 35.90				636 212 KV € 29.90	636 258 KV € 32.90	636 301 KV € 37.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	135 x 110 mm	Nr. 488 817 KV € 62.90				488 846 KV € 72.90				
Zubehör										
Räder	Nr.	465 414 KV € 2.99	465 466 KV € 5.69	465 495 KV € 10.49	705 025 KV € 12.95	465 549 KV € 13.95	465 578 KV € 26.90	636 235 KV € 6.19	636 287 KV € 7.69	636 324 KV € 12.95
2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	–	868 633 KV € 74.90	868 637 KV € 79.90	868 641 KV € 89.90	–	–	868 635 KV € 79.90	868 639 KV € 74.90	868 643 KV € 104.90
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen	Nr.	–	868 634 KV € 67.90	868 638 KV € 74.90	868 642 KV € 79.90	–	–	868 636 KV € 74.90	868 640 KV € 79.90	868 644 KV € 89.90

Thermoplastischer Kunststoff auf Polyamid-Basis.



Abriebfest

10–19 | Polyamid-Räder

- Hohe Abriebfestigkeit
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen
- Hohe Tragfähigkeit

Bauform: Rad. Radmaterial: thermoplastischer Kunststoff.
Felgenmaterial: Polyamid. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rad-Ø	mm	50	65	70	75	80	100	125	150	200	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	150	170	200	200	300	450	600	600	1000	1000
Radbreite	mm	25	30	30	23	35	40	40	50	50	50
Nabenlänge	mm	30	35	40	25	35	50	53	55	52	58
Radlagerung	Nabenbohrung										
Gleitlager	10 mm	Nr. 465 816 KV € 2.69	465 822 KV € 3.79	465 839 KV € 4.99							
Gleitlager	15 mm	Nr. 704 965 KV € 4.59				465 868 KV € 13.49	466 342 KV € 18.49				
Gleitlager	20 mm	Nr. 465 845 KV € 9.79						466 365 KV € 22.90	466 388 KV € 33.90		
Gleitlager	25 mm	Nr. 466 402 KV € 54.90									
Rillenkugellager	12 mm	Nr. 465 851 KV € 25.90				466 336 KV € 30.90					
Rillenkugellager	20 mm	Nr. 466 359 KV € 40.90	466 371 KV € 42.90	466 394 KV € 54.90							