



20 – 29 | Polyamid-Räder

- Hohe Tragfähigkeit
- Hoher Abriebwiderstand
- Verstärktes Gehäuse



Abriebfest



Hohe Tragfähigkeit

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid.
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.



NEU

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Rad-Ø	mm	100	100	125	150	200	100	100	125	150	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	450	450	550	850	900	500	500	600	900	900
Radbreite	mm	35	35	45	50	50	35	35	45	50	50
Bauhöhe	mm	140	140	170	200	245	140	140	170	200	245
Radlagerung		Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	11	11	11	9	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	60	60	40	40	50	60	60
Schraublochabstand	mm	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Bauform	Plattenmaß										
Bockrolle	100 x 85 mm	Nr.	193 345 KV					193 342 KV			
		€	18.95					30.90			
Bockrolle	135 x 114 mm	Nr.		193 352 KV	193 360 KV	193 369 KV			193 348 KV	193 357 KV	193 364 KV
		€		31.90	33.90	35.90			34.90	36.90	36.90
Lenkrolle	100 x 85 mm	Nr.	193 343 KV				193 340 KV				
		€	32.90				49.90				
Lenkrolle	135 x 110 mm	Nr.		193 350 KV	193 358 KV	193 366 KV			193 346 KV	193 354 KV	193 361 KV
		€		38.90	41.90	41.90			41.90	43.90	46.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	100 x 85 mm	Nr.	193 344 KV				193 341 KV				
		€	38.90				43.90				
Lenkrolle mit Doppelstopp	135 x 110 mm	Nr.		193 351 KV	193 359 KV	193 368 KV			193 347 KV	193 355 KV	193 362 KV
		€		43.90	45.90	49.90			45.90	49.90	52.90
Zubehör											
Polyamid-Räder	Nr.	465 644 KV	465 644 KV	465 696 KV	465 733 KV	465 779 KV	636 034 KV	636 034 KV	868 731 KV	868 732 KV	868 733 KV
	€	14.95	14.95	27.90	27.90	31.90	18.49	18.49	22.90	30.90	33.90

30 – 32 | Polyamid-Räder

- Leichter Lauf, wartungsfrei
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen
- Abriebfest



Wartungsfrei

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.



Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid.
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Rückenloch.
Radlagerung: Rollenlager. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C. Rückenlochdurchmesser: 12 mm.
Plattendurchmesser: 70 mm. Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.



		30	31	32
Rad-Ø	mm	80	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	150	180	200
Radbreite	mm	35	38	38
Bauhöhe	mm	100	125	155
Nabenlänge	mm	40	40	50
Nabenbohrung	mm	12	12	15
Bauform				
Lenkrolle	Nr.	764 507 KV	764 536 KV	764 559 KV
	€	9.99	13.49	15.95
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	764 513 KV	764 542 KV	764 565 KV
	€	16.95	17.95	20.90
Zubehör				
Räder	Nr.	636 235 KV	636 287 KV	636 324 KV
	€	6.19	7.69	12.95