



Hohe Tragfähigkeit



Geringer Rollwiderstand

15–20 | Zweikomponenten-Vollgummireifen

- Auf Stahlblech-Felge
- Sehr hoher Fahrkomfort
- Sehr bodenschonend

Radmaterial: Vollgummi-Halbelastik.
 Felgenmaterial: Stahlblech, verzinkt. Gehäusematerial: Stahl.
 Befestigungsart: Platte.
 Radlagerung: Rollenlager.
 Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert. Shorehärte: 65 A.



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel.

		15	16	17	18	19	20
Rad-Ø	mm	125	140	160	180	200	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Radbreite	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Bauhöhe	mm	150	170	195	215	235	295
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	11	11	11	15
Nabenlänge	mm	45	45	60	60	60	65
Nabenbohrung	mm	15	15	20	20	20	25
Plattenmaß	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	140 x 140
Bauform							
Bockrolle	Nr.	296 155 KV	296 163 KV	296 156 KV	717 838 KV	296 157 KV	296 158 KV
	€	19.49	33.90	40.90	43.90	54.90	109.-
Lenkrolle	Nr.	296 151 KV	296 162 KV	382 525 KV	717 815 KV	296 152 KV	296 154 KV
	€	25.90	40.90	44.90	46.90	59.90	135.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	296 150 KV	296 164 KV	296 161 KV	717 821 KV	296 160 KV	296 159 KV
	€	39.90	64.90	67.90	72.90	82.90	159.-
Zubehör							
Räder	Nr.	296 144 KV	296 145 KV	296 146 KV	717 844 KV	296 148 KV	296 149 KV
	€	13.95	14.49	15.49	36.90	45.90	82.90



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Lenkrolle



Räder

Mehr Auswahl online!



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

21–25 | Vollgummi-Reifen

- Auf Kunststoff-Felge
- Für einfache bis mittlere Beanspruchung
- Hohe Laufruhe auf harten Böden

Radmaterial: Vollgummi.
 Felgenmaterial: Kunststoff.
 Gehäusematerial: Stahl.
 Befestigungsart: Platte.
 Radlagerung: Rollenlager.
 Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.
 Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert.
 Shorehärte: 85 ± 3 A.

		21	22	23	24	25
Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Radbreite	mm	25	30	38	40	50
Bauhöhe	mm	100	125	155	200	240
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	58	58
Nabenbohrung	mm	12	12	15	20	20
Schraublochabstand	mm	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	75 – 80 x 105	75 – 80 x 105
Bauform Plattenmaß						
Bockrolle	102 x 87 mm	Nr. 247 167 KV	247 171 KV	247 177 KV		
		€ 7.29	8.49	9.99		
Bockrolle	137 x 115 mm	Nr.			247 199 KV	247 205 KV
		€			24.90	32.90
Lenkrolle	105 x 80 mm	Nr. 247 163 KV	247 169 KV	247 174 KV		
		€ 9.49	12.49	13.49		
Lenkrolle	137 x 105 mm	Nr.			247 197 KV	247 202 KV
		€			27.90	34.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	105 x 80 mm	Nr. 247 164 KV	247 170 KV	247 176 KV		
		€ 18.49	20.90	23.90		
Lenkrolle mit Doppelstopp	137 x 105 mm	Nr.			247 198 KV	247 204 KV
		€			36.90	49.90
Zubehör						
Räder	Nr.	247 168 KV	247 173 KV	247 178 KV	247 200 KV	247 206 KV
	€	3.99	4.69	5.39	11.95	17.49

Kostenloser Versand.
 Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
 vertrieb@gaerner.de

gaerner