



### 17 – 22 | Elastik-Vollgummi-Reifen

- Auf Alu-Felge mit spurloser Bereifung
- Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf
- Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität

Radmaterial: Vollgummi-Vollelastik.  
 Felgenmaterial: Aluminium.  
 Gehäusematerial: Stahl.  
 Befestigungsart: Platte.  
 Radlagerung: Präzisions-Kugellager.  
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt.  
 Shorehärte: 70 A.



Lauffläche aufvulkanisiert.  
 Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

		17	18	19	20	21	22
<b>Rad-Ø</b>	mm	100	100	125	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	180	180	200	200	350	400
Radbreite	mm	40	40	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	125	128	155	158	190	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	41	41	41	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	12	15	20	20	20
Felgenausführung		Stegfelge	Stegfelge	Stegfelge	Stegfelge	Wabenfelge	Wabenfelge
Plattenmaß	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 80	105 x 80
<b>Bauform</b>							
Bockrolle	Nr.	247 086 KV	247 091 KV	247 095 KV	247 100 KV	247 105 KV	247 110 KV
	€	29.90	33.90	36.90	40.90	62.90	72.90
Lenkrolle	Nr.	247 084 KV	247 089 KV	247 093 KV	247 098 KV	247 102 KV	247 107 KV
	€	29.90	36.90	38.90	43.90	67.90	72.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	247 085 KV	247 090 KV	247 094 KV	247 099 KV	247 103 KV	247 109 KV
	€	36.90	43.90	45.90	47.90	77.90	82.90
<b>Zubehör</b>							
Räder	Nr.	247 087 KV	247 087 KV	247 097 KV	247 101 KV	247 106 KV	247 111 KV
	€	22.90	22.90	28.90	29.90	42.90	46.90



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Lenkrolle



Räder



Hohe Tragfähigkeit



Geringer Rollwiderstand

Lauffläche aufvulkanisiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.



### 23 – 29 | Elastik-Vollgummi-Reifen

- Auf Alu-Felge
- Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf
- Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität

Radmaterial: Vollgummi-Vollelastik.  
 Felgenmaterial: Aluminium.  
 Gehäusematerial: Stahl.  
 Befestigungsart: Platte.  
 Radlagerung: Präzisions-Kugellager.  
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt.  
 Shorehärte: 70 A.

		23	24	25	26	27	28	29
<b>Rad-Ø</b>	mm	80	100	100	125	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	120	180	180	200	200	350	400
Radbreite	mm	38	40	40	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	100	125	128	155	158	190	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	11	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	40	41	41	41	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	12	12	15	20	20	20
Felgenausführung		Stegfelge	Stegfelge	Stegfelge	Stegfelge	Stegfelge	Wabenfelge	Wabenfelge
Plattenmaß	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 75 – 80	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 80	105 x 80
<b>Bauform</b>								
Bockrolle	Nr.	247 115 KV	247 119 KV	247 124 KV	247 129 KV	247 133 KV	247 139 KV	247 144 KV
	€	26.90	25.90	29.90	34.90	36.90	62.90	67.90
Lenkrolle	Nr.	247 112 KV	247 117 KV	247 122 KV	247 126 KV	247 131 KV	247 135 KV	247 141 KV
	€	27.90	27.90	32.90	36.90	39.90	62.90	72.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	247 113 KV	247 118 KV	247 123 KV	247 127 KV	247 132 KV	247 138 KV	247 142 KV
	€	34.90	33.90	40.90	42.90	45.90	67.90	82.90
<b>Zubehör</b>								
Räder	Nr.	247 116 KV	247 121 KV	247 121 KV	247 130 KV	247 134 KV	247 140 KV	247 145 KV
	€	20.90	18.95	18.95	26.90	27.90	38.90	43.90

Kostenloser Versand.  
 Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81  
 vertrieb@gaerner.de

gaerner