



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

## TENTE

### 1–5 | Polyurethan-Reifen

- Auf Polyamid-Felge
- Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien

Radmaterial: Polyurethan.  
Felgenmaterial: Polyamid.  
Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Platte.  
Radlagerung: Rollenlager.  
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.

		1	2	3	4	5
<b>Rad-Ø</b>	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	100	150	200	350	350
Radbreite	mm	32	32	32	40	46
Bauhöhe	mm	108	128	155	200	240
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	44.4	44.4	44.4	58	58
Nabenbohrung	mm	12	12	12	20	20
Schraublochabstand	mm	60 x 77 – 80	60 x 77 – 80	60 x 77 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
<b>Bauform</b>	<b>Plattenmaß</b>					
Bockrolle	103 x 85 mm	Nr. 127 715 KV € 12.49	Nr. 127 719 KV € 12.95	Nr. 127 723 KV € 14.95		
Bockrolle	137 x 115 mm	Nr. €			Nr. 127 727 KV € 33.90	Nr. 127 731 KV € 40.90
Lenkrolle	105 x 85 mm	Nr. 127 713 KV € 14.95	Nr. 127 717 KV € 13.95	Nr. 127 721 KV € 15.95		
Lenkrolle	137 x 105 mm	Nr. €			Nr. 127 725 KV € 42.90	Nr. 127 729 KV € 46.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	105 x 85 mm	Nr. 127 714 KV € 21.90	Nr. 127 718 KV € 19.49	Nr. 127 722 KV € 20.90		
Lenkrolle mit Doppelstopp	137 x 105 mm	Nr. €			Nr. 127 726 KV € 59.90	Nr. 127 730 KV € 62.90
<b>Zubehör</b>						
Räder	Nr.	127 716 KV € 6.19	127 720 KV € 7.69	127 724 KV € 9.89	127 728 KV € 22.90	127 732 KV € 34.90
2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	868 509 KV € 62.90	868 511 KV € 59.90	868 513 KV € 62.90	–	–
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen	Nr.	868 510 KV € 59.90	868 512 KV € 57.90	868 514 KV € 62.90	–	–



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

## Wicke

### 6–11 | Polyurethan-Reifen

- Auf Alu-Felge
- Spezial-Mischung, dadurch spurlos
- Abrieb- und schnittfest

Radmaterial: Polyurethan.  
Felgenmaterial: Aluminium.  
Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Platte.  
Radlagerung: Kugellager.  
Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +80 °C.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt.

		6	7	8	9	10	11
<b>Rad-Ø</b>	mm	100	100	125	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	200	250	200	280	300	300
Radbreite	mm	40	40	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	125	128	155	155	190	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	12	20	20	20	20
Schraublochabstand	mm	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
<b>Bauform</b>	<b>Plattenmaß</b>						
Bockrolle	102 x 87 mm	Nr. 114 138 KV € 31.90		Nr. 114 140 KV € 59.90			
Bockrolle	135 x 114 mm	Nr. €	Nr. 114 139 KV € 39.90		Nr. 114 141 KV € 64.90	Nr. 114 142 KV € 64.90	Nr. 114 143 KV € 74.90
Lenkrolle	105 x 80 mm	Nr. 114 126 KV € 33.90		Nr. 114 128 KV € 62.90			
Lenkrolle	135 x 110 mm	Nr. €	Nr. 114 127 KV € 40.90		Nr. 114 129 KV € 64.90	Nr. 114 130 KV € 64.90	Nr. 114 131 KV € 79.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	105 x 80 mm	Nr. 114 132 KV € 41.90		Nr. 114 134 KV € 69.90			
Lenkrolle mit Doppelstopp	135 x 110 mm	Nr. €	Nr. 114 133 KV € 47.90		Nr. 114 135 KV € 74.90	Nr. 114 136 KV € 74.90	Nr. 114 137 KV € 89.90
<b>Zubehör</b>							
Räder	Nr.	114 144 KV € 27.90	114 144 KV € 27.90	114 147 KV € 49.90	114 147 KV € 49.90	114 149 KV € 52.90	114 150 KV € 69.90

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.  
Preise können sich unterjährig ändern.