



Mit Spritzschutzwänden (Zubehör)


24-30| Stahl-Auffangwannen für Tankcontainer IBC / KTC


- Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in IBC / KTC und Fässern
- Einfahrbügel mit 100 mm Unterfahrhöhe zum einfachen, sicheren Handling mit Hubgeräten
- Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von IBC/KTC und Fässern/Kleingebinden

Auffangvolumen: 1000 Liter. Material: Stahlblech. Gitterrost: Stahlrost, verzinkt. Unterfahrhöhe: 100 mm. Prüfzeichen: ÜHP nach StawaR. Materialstärke: 3 mm. Gefahrenklassen: für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.













			24	25	26	27	28	29	30
Kapazität Fässer			4 x 200 l		8 x 200 l	10 x 200 l	4 x 200 l		12 x 200 l
Kapazität 1000-l-Container Stück		1	1	2	2	2	2	3	
Abfüllaufsätze		Stück		1			1	2	
Abfüllaufsatzmaße	<u> </u>	mm		1250 x 1210 x 430 / 493			1250 x 1210 x 430 / 493	1250 x 1210 x 430 / 493	
Länge		mm	1460	1460	2650	2690	2650	2650	3850
Breite		mm	1460	1460	1300	1650	1460	1460	1300
Höhe		mm	620	1083	435	375	863	863	340
Traglast		kg	1900	1900	3800	3800	3800	3800	5700
Oberfläche	Farbe								
feuerverzinkt	feuerverzinkt	Nr.	875 548 KV	875 551 KV	875 549 KV	875 550 KV	887 226 KV	875 552 KV	887 230 KV
		€	1045	1295	1225	1575	1675	1975	2190
lackiert	gelborange	Nr.	875 542 KV	875 546 KV	875 544 KV	875 545 KV	887 224 KV	875 547 KV	887 228 KV
	RAL 2000	€	799	1095	1025	1325	1445	1625	1975
lackiert	lichtblau RAL 5012	Nr.	122 533 KV	887 222 KV	122 534 KV	887 242 KV	887 225 KV	887 223 KV	887 229 KV
		€	799	1095	1025	1325	1445	1625	1975
Zubehör									
Spritzschutzwände, 3-seitig		Nr.	122 544 KV	122 544 KV	122 545 KV	892 396 KV	122 545 KV	122 545 KV	887 241 KV
		€	219	219	265	389	265	265	349