

16 – 17 | Gefahrstoff-Depots für Fässer / Kleingebinde

- Zur vorschriftsmäßigen Gefahrstofflagerung von Fässern und Kleingebinden
- Schrägdach für optimalen Wasserablauf, integrierte Auffangwanne mit Rost
- Abschießbare Türen mit Lüftungsschlitzen für wirksame Be- und Entlüftung

Außentiefe: 740 mm.

Auffangvolumen: 220 Liter. Farbe: lichtgrau RAL 7035 / lichtblau RAL 5012. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Prüfzeichen: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. Material: Stahlblech. Verschlussart: Zylinderschloss. Innenhöhe: 1440 mm. Innentiefe: 650 mm.

Montierte Anlieferung.

Zur aktiven und passiven Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten im Innen- und Außenbereich.

Zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten im Außenbereich.

Ü Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin



Mit Fachboden (Zubehör)

Mit Fachboden und Depot-Trennwand (Zubehör)

EUROKRAFT
pro

	16	17
Kapazität Fässer	1 x 200 l	2 x 200 l
Außenhöhe mm	2050	1890
Außenbreite mm	940	1780
Innenbreite mm	830	1660
Ausführung	1-türig	2-türig
Höhe hinten mm	2050	1890
Höhe vorne mm	1950	1790
Gewicht kg	108.8	188.8
Nr.	130 200 KV	130 201 KV
€	749.-	929.-

19 | Fachböden

Breite: 830 mm. Traglast: 60 kg. Gewicht: 8.8 kg.

19 | **Nr. 130 202 KV € 40.90**

18 | Trennwand für 2-türiges Depot

Material: Stahlblech.

18 | **Nr. 130 203 KV € 27.90**



22



Mit Fassregal (Zubehör)



23

Ü Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin



EUROKRAFT
pro

Mit Kleingebinderegal (Zubehör)

22 – 23 | Gefahrstoff-Depots für Fässer

- Dach lässt sich aufstellen und durch zwei Gasdruckfedern einfach öffnen und schließen
- Zwei weit öffnende, abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen für optimales Fasshandling
- Schrägdach für optimalen Wasserablauf

Außenhöhe: 1895 mm. Außenbreite: 1600 mm. Prüfzeichen: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. Höhe hinten: 1895 mm. Höhe vorne: 1875 mm.

Montierte Anlieferung.

Mehr Auswahl online!

Zur aktiven und passiven Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten im Innen- und Außenbereich.

Zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten im Außenbereich.

Liegende Fasslagerung nur mit Fassregal (Zubehör).

Umweltschränke zur Außenlagerung finden Sie auf der Seite 913, 954.

20 | Kleingebinderegale

Höhe: 1350 mm. Breite: 1350 mm. Tiefe: 600 mm. Oberfläche: verzinkt. Gewicht: 25 kg.

20 | **Nr. 292 856 KV € 299.-**

21 | Fassregale für 2 x 200- oder 3 x 60-Liter-Fässer

Höhe: 850 mm. Breite: 1350 mm. Tiefe: 500 mm. Oberfläche: verzinkt. Gewicht: 25 kg.

21 | **Nr. 292 855 KV € 195.-**

	22	23
Kapazität Fässer	2 x 200 l 6 x 60 l	4 x 200 l 9 x 60 l
Außentiefe mm	1150	1450
Auffangvolumen Liter	320	400
Gewicht kg	180	210
Nr.	292 857 KV	292 858 KV
€	1395.-	1795.-

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
vertrieb@gaerner.de

gaerner