



## 1–2 | Universal Allzweck-Nass-/Trockensauger

- Perfekt für den schnellen Einsatz im Büro oder der Werkstatt
- Standfeste robuste Behälter mit großen Rädern
- Zubehördepot direkt am Gerät

Behälterinhalt: 20 Liter. Standardzubehör: System Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 1,75 m, 1 Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre à 0,5 m, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Universaldüse, 1 Wasserdüse, 1 Vliesfilterbeutel.  
 Behältermaterial: Kunststoff. Anzahl Motoren: 1 Stück.  
 Breite: 390 mm. Länge: 395 mm. Spannung: 230 V.  
 Filterfläche: 3600 cm<sup>2</sup>. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Räder. Anwendungsbereich: Industrie / Gebäude.  
 Schalldruckpegel: 72.5 dB(A).

		1	2
Höhe	mm	473	550
Leistungsaufnahme	Watt	1200	1400
Gewicht	kg	6.2	9.34
Luftleistung	l/s	70	69
Ausführung Motorgebläse			Schnellläufer
	Nr.	137 358 KV	136 789 KV
	€	175.-	225.-
<b>Zubehör</b>			
Filterbeutel	Nr.	103 653 KV	103 653 KV
	€	41.90	41.90
VE		10 Stück	10 Stück
Faltenfilter-Patronen	Nr.	928 922 KV	928 922 KV
	€	28.90	28.90



## 3–4 | Universal Allzweck-Nass-/Trockensauger mit Grobschmutzzubehör

- Zubehöraufnahme direkt am Gerät
- Mit Blasfunktion zum Ausblasen von z. B. Ecken und Fugen
- Sehr standfest mit tiefem Schwerpunkt, großen Rädern und Lenkrollen

Leistungsaufnahme: 1400 Watt. Standardzubehör: System Ø 49 mm, 1 Saugschlauch 1,75 m, 2 Kunststoff-Saugrohre à 500 mm, 1 Grobschmutz-Fugendüse, 1 Grobschmutz-Bodendüse, 1 Grobschmutzdüse, 1 Vliesfilterbeutel. Unterdruck: 259 mbar.  
 Luftleistung: 69 l/s. Ausführung Motorgebläse: Schnellläufer. Anzahl Motoren: 1 Stück. Spannung: 230 V. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Räder. Anwendungsbereich: Industrie / Gebäude.  
 Schalldruckpegel: 72.5 dB(A).

		3	4
Behälterinhalt	Liter	30	32
Höhe	mm	700	635
Gewicht	kg	11	11.01
Behältermaterial		Stahl, verchromt	Kunststoff
Breite	mm	430	390
Länge	mm	460	395
	Nr.	137 359 KV	136 790 KV
	€	319.-	269.-
<b>Zubehör</b>			
Filterbeutel	Nr.	928 925 KV	928 925 KV
	€	92.90	92.90
VE		10 Stück	10 Stück
Faltenfilter-Patronen	Nr.	928 922 KV	928 922 KV
	€	28.90	28.90



## 5–6 | Sicherheitsindustriesauger, Klasse M/H

- Mit intelligenter Impuls-Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung
- Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitsschädlichen, nicht explosionsfähigen Stäuben
- Einfache Manövrierfähigkeit durch große Räder und verstärkte Lenkrollen

Behälterinhalt: 35 Liter. Höhe: 920 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt.  
 Standardzubehör: System-Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 5 m, 1 Anschlussmuffe (abgestuft), 2 Filterkassetten, 3 Spezial-PE-Entleerbeutel. Unterdruck: 280 mbar. Luftleistung: 75 l/s.  
 Behältermaterial: Kunststoff. Ausführung Motorgebläse: Bypass. Anzahl Motoren: 1 Stück.  
 Breite: 400 mm. Länge: 660 mm. Spannung: 230 V. Filterfläche: 8600 cm<sup>2</sup>.  
 Anwendungsbereich: nass/trocken / Industrie.

		5	6
Gewicht	kg	17.27	18.66
Für Medien		Stäube mit max. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) größer 0,1 mg/m <sup>3</sup> , Holzstäube, Staubklasse M	Stäube mit max. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) kleiner 0,1 mg/m <sup>3</sup> , krebserzeugende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Staubklasse H
	Nr.	934 968 KV	934 969 KV
	€	799.-	999.-
<b>Zubehör</b>			
Spezial-PE-Entleerbeutel	Nr.	885 751 KV	885 751 KV
	€	135.-	135.-
VE		10 Stück	10 Stück
Faltenfilter-Kassetten	Nr.	885 752 KV	885 750 KV
	€	115.-	229.-
VE		2 Stück	2 Stück



Stäube mit max. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>, Holzstäube



Stäube mit max. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) < 0,1 mg/m<sup>3</sup>, krebserzeugende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern

Am Sauger befindliche Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik ermöglicht direktes Absaugen am verwendeten Elektrowerkzeug.