



Geräuscharm

1–4 | Trockensauger

- Hohe Wendigkeit durch Kombination aus Lenk- und Bockrollen
- Hohe und konstante Saugkraft
- Mit umschaltbarer Düse, Permanentfilterkorb und Motorschutzfilter

Behältermaterial: Kunststoff. Spannung: 220 - 240 V.
Anwendungsbereich: Gebäude.



Geräuscharm

5–8 | Nass- und Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung

- Für den Einsatz in vielen Bereichen u.a. Automotive, Baugewerbe, Gebäudereinigung, Industrie und Werkstatt
- Inklusive unterschiedlicher Standardausstattungen in Ø 35 mm oder Ø 40 mm

Unterdruck: 254 mbar.

		1	2	3	4
Behälterinhalt	Liter	7.5	10	12	15
Höhe	mm	322	385	410	400
Leistungsaufnahme	Watt	850	800	800	800
Gewicht	kg	4.7	6.2	6.6	8.1
Luftleistung	l/s	40	53	53	53
Breite	mm	285	310	315	315
Länge	mm	375	355	340	435
Kabellänge	m	7.5	10	12	15
Schalldruckpegel	dB(A)	62	59	62	62
	Nr.	292 384 KV	129 611 KV	129 612 KV	129 613 KV
	€	165.-	195.-	275.-	409.-
Zubehör					
Vlies-Filtertüten	Nr.	863 779 KV	862 901 KV	862 901 KV	885 739 KV
	€	27.90	46.90	46.90	36.90
VE		10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

		5	6	7	8
Behälterinhalt	Liter	30	40	55	75
Höhe	mm	560	655	1070	880
Leistungsaufnahme	Watt	1380	1380	2760	2760
Gewicht	kg	15.95	14.5	43	27.8
Luftleistung	l/s	74	74	2 x 74	2 x 74
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Breite	mm	370	370	570	575
Länge	mm	580	560	710	490
Kabellänge	m	7.5	7.5	10	10
Schalldruckpegel	dB(A)	69	68	73	73
	Nr.	928 202 KV	918 624 KV	129 616 KV	892 993 KV
	€	619.-	699.-	1925.-	1345.-
Zubehör					
Papierfiltersäcke	Nr.	115 080 KV	–	–	125 739 KV
	€	57.90	–	–	119.-
VE		10 Stück	–	–	10 Stück



Filterreinigung



9 | Nass- und Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- Für den Einsatz in vielen Bereichen u.a. Automotive, Baugewerbe, Gebäudereinigung, Industrie und Werkstatt

Behälterinhalt: 65 Liter. Höhe: 920 mm. Leistungsaufnahme: 2760 Watt.
Standardzubehör: 4 m Saugschlauch mit Krümmer und Power-Filter-Clean, Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass- und Trockensaugdüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Papierfiltertüte. Unterdruck: 254 mbar. Gewicht: 20 kg. Luftleistung: 2 x 74 l/s. Behältermaterial: Kunststoff. Anzahl Motoren: 2 Stück. Breite: 480 mm. Länge: 600 mm. Spannung: 220-240 V. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. Kabellänge: 10 m. Schalldruckpegel: 73 dB(A).

		9
Behälterinhalt	Liter	65
Höhe	mm	920
Leistungsaufnahme	Watt	2760
Gewicht	kg	20
Luftleistung	l/s	2 x 74
Behältermaterial		Kunststoff
Breite	mm	480
Länge	mm	600
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Mindestbestellmenge		
1 Stück	Nr.	892 990 KV
	€	929.-
Zubehör		
Papierfiltersäcke	Nr.	125 739 KV
	€	119.-
Mindestbestellmenge		–
VE		10 Stück