1–3 | Leichte Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Gesamtlänge: 70 mm. Gesamtbreite: 70 mm. Gesamthöhe: 1000 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 8 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm. Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 1000 mm.

Auf Anfrage

Flexible Ausführung. Pfosten mit Neigung bis 10°.

			1	2	3
Ausführung			**Eckpfosten**	**Endpfosten**	**Mittelpfosten**
Oberfläche	**Einsatzort**				
feuerverzinkt und	Außenbereich	Nr.	134 212 KV	134 208 KV	134 210 KV
kunststoffbeschichtet		**€**	**169.-**	**139.-**	**165.-**
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	134 211 KV	134 207 KV	134 209 KV
		€	**119.-**	**94.90**	**119.-**

4–7 | Balken für Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 60 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm. Rohrform: eckig. Höhe über Flur: 60 mm.

Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.

			4	5	6	7
Gesamtlänge		**mm**	**1000**	**1200**	**1500**	**2000**
Oberfläche	**Einsatzort**					
feuerverzinkt und	Außenbereich	Nr.	134 215 KV	134 217 KV	134 219 KV	134 221 KV
kunststoffbeschichtet		**€**	**92.90**	**104.90**	**119.-**	**179.-**
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	134 213 KV	134 216 KV	134 218 KV	134 220 KV
		€	**69.90**	**74.90**	**89.90**	**119.-**

8–12 | Rammschutz-Planken

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 100 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.

			8	9	10	11	12
Gesamtlänge				**1000**	**1200**	**1500**	**2000**
Oberfläche	**Einsatzort**						
feuerverzinkt,	Außenbereich	Nr.	884 156 KV	884 167 KV	884 168 KV	884 169 KV	884 170 KV
zusätzlich		**€**	**129.-**	**97.90**	**119.-**	**139.-**	**179.-**
pulverbeschichtet							
pulverbeschichtet	Innenbereich	Nr.	884 154 KV	884 158 KV	884 159 KV	884 160 KV	884 161 KV
		€	**92.90**	**69.90**	**74.90**	**92.90**	**119.-**

Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke (C-Profil) durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

Passende Abdeckkappen finden Sie unter Kombinationen.

Befestigungsmaterial auf Anfrage erhältlich.

13 | Rammschutz-Pfosten

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtlänge: 80 mm. Gesamtbreite: 80 mm. Gesamthöhe: 465 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 9.2 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm. Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 465 mm.

			13
Oberfläche	**Einsatzort**		
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	884 153 KV
		€	**175.-**
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	884 151 KV
		€	**129.-**

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.
Preise können sich unterjährig ändern.