

EUROKRAFT pro

16–22 | Fahrradständer

- Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet

Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt.
 Gesamthöhe: 415 mm. Befestigungsart: zum Aufdübeln oder Verankern. Radabstand: 350 mm. Reifenbreite bis: 55 mm. Farbe: verzinkt. Höhe über Flur: 415 mm. Rohrdurchmesser: 18 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Ab
€ 87.90
 Nr. 856 539 KV

Für Fahrräder mit einer maximalen
 Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar. Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.



20

€ 185.-
 Nr. 738 852 KV



21

€ 249.-
 Nr. 738 869 KV

		16	17	18	19	20	21	22
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12
Gesamtbreite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Gesamttiefe	mm	550	550	550	550	550	710	710
Radeinstellung		1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Stellraumtiefe	mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Tief- / Hocheinstellplätze	Stück	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
	Nr.	856 539 KV	763 063 KV	856 540 KV	738 846 KV	738 852 KV	738 869 KV	742 285 KV
	€	87.90	92.90	125.-	159.-	185.-	249.-	319.-

23 | Boden-Montagewinkel

VE: 2 Stück.

23 | **Nr. 132 322 KV € /VE 11.95**

24 | Bodenanker

VE: 2 Stück.

24 | **Nr. 132 323 KV € /VE 36.90**