



proroll®



Geringer Rollwiderstand



Spurlos



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Lenkrolle



Räder

## 1–5 | Thermoplastische Gummireifen, mit Montageplatte

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi.  
Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Kugellager.  
Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.

		1	2	3	4	5
<b>Rad-Ø</b>	mm	50	50	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	50	75	80	100
Radbreite	mm	18	18	25	32	32
Bauhöhe	mm	70	70	100	133	160
Schraublochdurchmesser	mm	6	6	6	8.5	8.5
Plattenmaß	mm	60 x 60	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Schraublochabstand	mm	38 x 38	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
<b>Bauform</b>						
Bockrolle	Nr.		857 894 KV	857 903 KV	247 147 KV	247 148 KV
	€		6.49	9.79	14.95	19.95
Lenkrolle	Nr.	857 891 KV		857 900 KV	857 909 KV	857 918 KV
	€	8.29		10.95	17.95	21.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	857 892 KV		857 902 KV	857 911 KV	857 919 KV
	€	10.95		14.95	26.90	29.90
<b>Zubehör</b>						
Thermoplastische Gummireifen	Nr.	857 899 KV	857 899 KV	857 908 KV	857 917 KV	857 926 KV
	€	4.89	4.89	6.89	10.95	15.95
2 x Lenkrollen, 2 x Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	868 585 KV	868 585 KV	868 587 KV	868 589 KV	868 591 KV
	€	36.90	36.90	47.90	79.90	84.90
2 x Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 x Bockrollen	Nr.	868 586 KV	868 586 KV	868 588 KV	247 149 KV	247 150 KV
	€	32.90	32.90	44.90	74.90	84.90

## 6–9 | Thermoplastische Gummireifen, mit Rückenloch und Schraubbefestigung

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi.  
Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Gewindestift / Rückenloch.  
Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C. Gewindestiftabmessungen: M 10 x 18 mm.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.

		6	7	8	9
<b>Rad-Ø</b>	mm	50	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	75	80	100
Radbreite	mm	18	25	32	32
Bauhöhe	mm	70	100	133	160
Schraublochdurchmesser	mm	10.5	10.5	11	11
<b>Bauform</b>					
Lenkrolle	Nr.	857 895 KV	857 904 KV	857 913 KV	857 921 KV
	€	8.29	10.95	17.95	20.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	857 896 KV	857 905 KV	857 914 KV	857 922 KV
	€	10.95	14.95	28.90	31.90
<b>Zubehör</b>					
Thermoplastische Gummireifen	Nr.	857 899 KV	857 908 KV	857 917 KV	857 926 KV
	€	4.89	6.89	10.95	15.95
4 x Lenkrollen	Nr.	868 593 KV	868 595 KV	868 597 KV	868 599 KV
	€	29.90	39.90	64.90	74.90
2 x Lenkrollen, 2 x Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	868 594 KV	868 596 KV	868 598 KV	868 600 KV
	€	34.90	44.90	79.90	92.90



## 10–15 | Rohrbefestigungen

- Expandierend
- Für alle Lenkrollen mit Rückenloch
- Zur Befestigung von Lenkrollen in Rohren

VE: 4 Stück.

		10	11	12	13	14	15
<b>Für Innen-Ø</b>	mm	18 – 20	21 – 23	24 – 27	28 – 32	32 – 35	33 – 35
<b>Rohrform</b>							
rund	Nr.	928 638 KV	928 639 KV	928 640 KV	928 641 KV	928 642 KV	
	€ / VE	14.49	14.49	15.49	15.49	24.90	
Vierkant	Nr.	928 643 KV	928 644 KV	928 645 KV	928 646 KV		928 647 KV
	€ / VE	15.49	15.49	15.49	17.49		24.90