



Hohe Tragfähigkeit



Geringer Rollwiderstand

## 15–20 | Zweikomponenten-Vollgummireifen

- Auf Stahlblech-Felge
- Sehr hoher Fahrkomfort
- Sehr bodenschonend

Radmaterial: Vollgummi-Halbelastik.  
 Felgenmaterial: Stahlblech, verzinkt. Gehäusematerial: Stahl.  
 Befestigungsart: Platte.  
 Radlagerung: Rollenlager.  
 Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert. Shorehärte: 65 A.



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel.

		15	16	17	18	19	20
<b>Rad-Ø</b>	mm	125	140	160	180	200	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Radbreite	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Bauhöhe	mm	150	170	195	215	235	295
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	11	11	11	15
Nabenlänge	mm	45	45	60	60	60	65
Nabenbohrung	mm	15	15	20	20	20	25
Plattenmaß	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	140 x 140
<b>Bauform</b>							
Bockrolle	Nr.	296 155 KV	296 163 KV	296 156 KV	717 838 KV	296 157 KV	296 158 KV
	€	18.49	29.90	36.90	54.90	47.90	97.90
Lenkrolle	Nr.	296 151 KV	296 162 KV	382 525 KV	717 815 KV	296 152 KV	296 154 KV
	€	21.90	36.90	41.90	67.90	52.90	115.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	296 150 KV	296 164 KV	296 161 KV	717 821 KV	296 160 KV	296 159 KV
	€	36.90	57.90	57.90	94.90	72.90	145.-
<b>Zubehör</b>							
Räder	Nr.	296 144 KV	296 145 KV	296 146 KV	717 844 KV	296 148 KV	296 149 KV
	€	12.49	13.49	14.49	39.90	41.90	77.90



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Lenkrolle



Räder

**Mehr Auswahl online!**



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

## 21–25 | Vollgummi-Reifen

- Auf Kunststoff-Felge
- Für einfache bis mittlere Beanspruchung
- Hohe Laufruhe auf harten Böden

Radmaterial: Vollgummi.  
 Felgenmaterial: Kunststoff.  
 Gehäusematerial: Stahl.  
 Befestigungsart: Platte.  
 Radlagerung: Rollenlager.  
 Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.  
 Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert.  
 Shorehärte: 85 ± 3 A.

		21	22	23	24	25
<b>Rad-Ø</b>	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Radbreite	mm	25	30	38	40	50
Bauhöhe	mm	100	125	155	200	240
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	58	58
Nabenbohrung	mm	12	12	15	20	20
Schraublochabstand	mm	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	75 – 80 x 105	75 – 80 x 105
<b>Bauform Plattenmaß</b>						
Bockrolle 102 x 87 mm	Nr.	247 167 KV	247 171 KV	247 177 KV		
	€	7.79	13.49	12.49		
Bockrolle 137 x 115 mm	Nr.				247 199 KV	247 205 KV
	€				21.90	30.90
Lenkrolle 105 x 80 mm	Nr.	247 163 KV	247 169 KV	247 174 KV		
	€	10.95	12.49	13.49		
Lenkrolle 137 x 105 mm	Nr.				247 197 KV	247 202 KV
	€				23.90	34.90
Lenkrolle mit Doppelstopp 105 x 80 mm	Nr.	247 164 KV	247 170 KV	247 176 KV		
	€	19.49	22.90	23.90		
Lenkrolle mit Doppelstopp 137 x 105 mm	Nr.				247 198 KV	247 204 KV
	€				34.90	45.90
<b>Zubehör</b>						
Räder	Nr.	247 168 KV	247 173 KV	247 178 KV	247 200 KV	247 206 KV
	€	4.29	5.19	5.49	11.49	18.95

Kostenloser Versand.  
 Über 100.000 Artikel.

Tel. Salzburg 06 62 / 45 20 12 Wien 01 / 4 70 47 50  
 service@gaerner.at

gaerner