



8 – 10 | Polyurethan-Reifen

- Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge
- Leichter, geräuscharmer Lauf
- Abrieb- und schnittfest

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Gusseisen.
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.
Radbreite: 50 mm. Radlagerung: Kugellager.
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +85 °C.
Schraublochdurchmesser: 10 mm. Nabenlänge: 60 mm.
Nabenbohrung: 20 mm. Plattenmaß: 138 x 110 mm.
Schraublochabstand: 105 x 78 – 80 mm.
Gehäuseoberfläche: verzinkt.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Schwenklager mit abgedichtetem Gabelkopf und
kombiniertem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager,
mit Schmiernippel.

Kugellager mit Schmiernippel.

Auf Anfrage

Lenkrollen (mit und ohne Doppelstopp) mit vierfachem
Richtungsfeststeller, auch nachrüstbar. Die Lenkrolle wird
so zur Bockrolle.

		8	9	10
Rad-Ø	mm	125	200	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	550	1000	1200
Bauhöhe	mm	175	250	300
Bauform				
Bockrolle	Nr.	247 017 KV	247 022 KV	247 028 KV
	€	57.90	72.90	94.90
Lenkrolle	Nr.	247 014 KV	247 020 KV	247 026 KV
	€	89.90	104.90	135.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	247 016 KV	247 021 KV	247 027 KV
	€	115.-	135.-	155.-
Zubehör				
Räder	Nr.	247 018 KV	247 023 KV	247 029 KV
	€	34.90	57.90	67.90

11 – 14 | Polyurethan-Reifen

- Härte 93 ±3 Shore-A
- Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge
- Kugellager mit Schmiernippel

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Gusseisen.
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.
Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -20 °C
bis +85 °C. Schraublochdurchmesser: 14,5 mm.
Plattenmaß: 175 x 140 mm.
Schraublochabstand: 140 x 105 mm.
Gehäuseoberfläche: verzinkt.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Lenkrollen mit abgedichtetem Gabelkopf und kombiniertem
Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, mit
Schmiernippel.

Auf Anfrage

Lenkrollen (mit und ohne Doppelstopp) mit vierfachem
Richtungsfeststeller, auch nachrüstbar. Die Lenkrolle wird
so zur Bockrolle.

		11	12	13	14
Rad-Ø	mm	150	200	250	300
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	800	1000	1800	2000
Radbreite	mm	50	50	75	75
Bauhöhe	mm	212	264	314	365
Nabenlänge	mm	60	60	82	82
Nabenbohrung	mm	20	20	30	30
Bauform					
Bockrolle	Nr.	247 033 KV	247 038 KV	247 043 KV	247 047 KV
	€	72.90	87.90	155.-	195.-
Lenkrolle	Nr.	247 030 KV	247 036 KV	247 040 KV	247 045 KV
	€	135.-	145.-	209.-	245.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	247 032 KV	247 037 KV	247 041 KV	247 046 KV
	€	175.-	175.-	235.-	275.-
Zubehör					
Räder	Nr.	247 035 KV	247 023 KV	247 044 KV	247 049 KV
	€	37.90	57.90	104.90	135.-