



1



3



2

1–3 | PE-Gefahrstoffdepots

- Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten
- Korrosionsfreie, witterungsbeständige Konstruktion
- Aus hochbeständigem Polyethylen – zur Lagerung von Ölen, Säuren und Laugen

Farbe: grau / blau. Material: Polyethylen (PE). Verschlussart: Stangenschloss.
Innenhöhe: 1500 mm. Innenbreite: 1370 mm.
Ausführung: mit Türen. Türart: Flügeltüren.
Befestigungsmöglichkeit: Bodenbefestigung.
Gefahrenklassen: für aggressive und gewässergefährdende Flüssigkeiten nach GHS.

Inklusive Gefahrstoff-Aufkleber (GHS)
„Ätzend“ und „Umwelt“

EUROKRAFT
pro



U Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

| | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Kapazität Fässer | 2 x 200 l | 4 x 200 l | Kleingebinde |
| Außenhöhe mm | 1980 | 2330 | 1980 |
| Außenbreite mm | 1560 | 1540 | 1560 |
| Außentiefe mm | 1080 | 1530 | 1080 |
| Kapazität 1000-l-Container Stück | | 1 | |
| Auffangvolumen Liter | 250 | 1150 | 250 |
| Innentiefe mm | 910 | 1330 | 910 |
| Gewicht kg | 115 | 170 | 162 |
| Nr. | 130 167 KV | 130 170 KV | 136 214 KV |
| € | 1625.- | 2490.- | 1845.- |
| Zubehör | | | |
| PE-Gitterroste Nr. | 130 168 KV | – | – |
| € | 259.- | – | – |
| PE-Fassböcke für 60- und 200-l-Fässer Nr. | 115 591 KV | 115 591 KV | – |
| € | 119.- | 119.- | – |
| PE-Fasspaletten Nr. | – | 122 352 KV | – |
| € | – | 195.- | – |
| Bodenverankerungssets Nr. | 130 169 KV | 130 169 KV | 130 169 KV |
| € | 94.90 | 94.90 | 94.90 |

4–8 | PE-Gefahrstoffdepots mit gewölbtem Dach

- Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten
- Korrosionsfreie, witterungsbeständige Konstruktion mit 2 Türen und gewölbtem Dach aus hochbeständigem Polyethylen
- Integrierte Auffangwanne mit Rost zur Lagerung von Ölen, Säuren und Laugen

Außenbreite: 1500 mm. Farbe: grau.
Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin. Material: Polyethylen (PE).
Verschlussart: Zylinderschloss. Gefahrenklassen: für aggressive und gewässergefährdende Flüssigkeiten nach GHS.

Komplett montiert.



5



U Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Mehr Auswahl online!

5 | Regal-Sets für 2-Fass-Depot

Höhe: 1150 mm. Breite: 1360 mm.
Tiefe: 635 mm. Material: Gitterrost.
Traglast: 200 kg. Gewicht: 40 kg.

5 | Nr. 881 471 KV € 265.-



| | 4 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Kapazität Fässer | 2 x 200 l | 2 x 200 l | 4 x 200 l | 4 x 200 l |
| Außenhöhe mm | 1900 | 1900 | 2160 | 2160 |
| Außentiefe mm | 1040 | 1040 | 1480 | 1480 |
| Kapazität 1000-l-Container | | | 1 | 1 |
| Auffangvolumen Liter | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| Ausführung | mit verzinktem Gitterrost | mit PE-Gitterrost | mit verzinktem Gitterrost | mit PE-Gitterrost |
| Gewicht kg | 130 | 130 | 170 | 170 |
| Nr. | 881 469 KV | 881 470 KV | 887 314 KV | 887 315 KV |
| € | 1545.- | 1675.- | 2150.- | 2250.- |

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.
Preise können sich unterjährig ändern.