

Video
Online!

6–7 | Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (Kochsalzlösung)

- Zum Ausspülen von Fremdkörpern – einfache und schnelle Anwendung
- Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Nach DIN EN 15154-4 – ungeöffnet 3 Jahre haltbar

Flascheninhalt: Natriumchloridlösung. Norm: DIN EN 15154-4.

Anwendungsbereich: zum Ausspülen von Fremdkörpern. VE: 3 Stück.

6 | Inhalt: 200 ml. Spülzeit je Flasche ca.: 2 min. Lieferumfang: 3 x 200 ml.

Nr. 129 983 KV € /VE 34.90

7 | Inhalt: 500 ml. Spülzeit je Flasche ca.: 5 min. Lieferumfang: 3 x 500 ml.

Nr. 129 984 KV € /VE 44.90

8 | Augenspülflaschen mit steriler Phosphatpufferlösung

- Zum Neutralisieren von Säuren und vielen alkalischen Substanzen – einfache und schnelle Anwendung
- Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Nach DIN EN 15154-4 – ungeöffnet 3 Jahre haltbar

Inhalt: 200 ml. Flascheninhalt: Phosphatpufferlösung. Spülzeit je Flasche ca.: 2 min. Lieferumfang: 3 x 200 ml. Norm: DIN EN 15154-4. Anwendungsbereich: zum Neutralisieren von Säuren. VE: 3 Stück.

8 | **Nr. 129 985 KV € /VE 45.90**

6



8

9–10 | Notfall-Wandboxen mit Augenspülflaschen

- Einfache und schnelle Anwendung bei Augenverletzungen
- Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Nach DIN EN 15154-4 – ungeöffnet 3 Jahre haltbar

Norm: DIN EN 15154-4. Höhe: 270 mm.

Breite: 225 mm. Tiefe: 110 mm.

Befestigungsart: Wandmontage.

Inhalt: 700 ml. Flascheninhalt: Kochsalzlösung / sterile Phosphatpufferlösung pH-neutral. Lieferumfang: 1 x 500 ml Kochsalzlösung, 1 x 200 ml sterile Phosphatpufferlösung pH-neutral. Anwendungsbereich: zum Neutralisieren von Säuren / zum Ausspülen von Fremdkörpern.

9 | **Nr. 129 986 KV € 67.90**

Inhalt: 1000 ml. Flascheninhalt: Kochsalzlösung. Lieferumfang: 2 x 500 ml Kochsalzlösung. Anwendungsbereich: zum Ausspülen von Fremdkörpern.

10 | **Nr. 129 987 KV € 62.90**

9




11–12 | Hand-Augenduschen mit einem Brausekopf

- Effektive Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc.
- Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung
- Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung/weicher Strahl, Gummikappen um die Brauseköpfe

Max. Druck bis: 6 bar. Gewinde: 1/2 Zoll. Höhe: 260 mm. Tiefe: 75 mm. Schlauchlänge: 1.5 m. Durchlauf: 6 l/min. Material: Messing / Kunststoff. Befestigungsart: Wandmontage. Druck min.: 2 bar.

11 | Farbe: grün.
Nr. 294 080 KV € 209.-12 | Farbe: rot.
Nr. 294 081 KV € 209.-

12



17



13



15

13–14 | Augenduschen mit Becken und 2 Brauseköpfen

- Effektive Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc.
- Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung
- Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung/weicher Strahl, Gummikappen um die Brauseköpfe

Max. Druck bis: 6 bar. Gewinde: 1/2 Zoll. Höhe: 260 mm. Tiefe: 395 mm. Durchlauf: 12 l/min. Material: Edelstahl, pulverbeschichtet / Kunststoff. Befestigungsart: Wandmontage. Druck min.: 2 bar.

13 | Farbe: grün.
Nr. 294 082 KV € 329.-14 | Farbe: rot.
Nr. 294 083 KV € 329.-

17–18 | Körper-Notduschen

- Effektive Erstversorgung bei Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc.
- Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung
- Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung und weichem Strahl

Max. Druck bis: 6 bar. Gewinde: 1 Zoll. Höhe: 600 mm. Tiefe: 685 mm. Durchlauf: 30 l/min. Material: Edelstahl, pulverbeschichtet / Kunststoff. Befestigungsart: Wandmontage. Druck min.: 2 bar.

17 | Farbe: grün.
Nr. 294 086 KV € 389.-18 | Farbe: rot.
Nr. 294 087 KV € 389.-

15–16 | Körper- und Augen-Notduschen

- Die zentrale, effektive Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc.
- Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung
- Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung/weicher Strahl, Gummikappen um die Brauseköpfe

Max. Druck bis: 6 bar. Gewinde: 1 Zoll. Höhe: 2230 mm. Tiefe: 855 mm. Durchlauf: 30 l/min. Material: Edelstahl, pulverbeschichtet / Kunststoff. Befestigungsart: Wandmontage. Druck min.: 4 bar.

15 | Farbe: grün.
Nr. 294 084 KV € 1125.-16 | Farbe: rot.
Nr. 294 085 KV € 1125.-