



13–14 | Deckenventilatoren

- Mit Metallflügeln
- Besonders hohe Luftleistung
- Abhängerohr für ca. 300 mm Abstand von der Decke bis zu den Flügeln, individuell kürzbar

Anzahl Drehzahlstufen: 1 Stück.
Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz.
Gehäusefarbe: weiß. Flügelfarbe: weiß.
Montierbare Flügel: 3 Stück. Lieferumfang Flügel: 3 Stück.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Durchmesser Rotorblatt: 1220 mm.
Drehzahl max.: 300 U/min. Luftvolumen max.: 8094 m³/h. Leistung: 60 Watt.
Schalldruck LP (–3 m): 36.5 dB(A).
Schallleistung LW: 57.0 dB(A).
Gewicht: 7.2 kg.

13 | Nr. 113 481 KV Fr. 127.-

Durchmesser Rotorblatt: 1420 mm.
Drehzahl max.: 280 U/min. Luftvolumen max.: 10976 m³/h. Leistung: 70 Watt.
Schalldruck LP (–3 m): 39.8 dB(A).
Schallleistung LW: 60.3 dB(A).
Gewicht: 7.4 kg.

14 | Nr. 114 831 KV Fr. 135.-

15 | Drehzahlregler

- Mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter und 5-stufigem Drehregler
- Einfache und schnelle Aufputzmontage
- Geeignet für einen Deckenventilator

Spannung: 230 V. Frequenz: 50 Hz.

15 | Nr. 114 835 KV Fr. 84.50

17–18 | Tischventilatoren

- In satiniertem Metallausführung, 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Hebelschalter bedienbar, abschaltbare 85°-Oszillation
- Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar, Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad und wartungsfreie Motoren mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb

Durchmesser Rotorblatt: 300 mm.
Durchmesser Schutzkorb: 340 mm.
Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück.
Drehzahl max.: 1321 U/min. Luftvolumen

max.: 1292 m³/h. Leistung: 37 Watt.
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 85 °. Höhe: 424 mm.
Breite: 340 mm. Tiefe: 280 mm. Schalldruck LP (–3 m): 38.6 dB(A). Schallleistung LW: 56.7 dB(A). Gewicht: 3.48 kg.
Gehäusefarbe: Chrom glänzend.
Eigenschaft: schwenkbar.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

17 | Nr. 114 833 KV Fr. 137.-

**18 | Mindestbestellmenge: 3 Stück.
Nr. 874 425 KV Fr. 129.-**

19–22 | Tischventilatoren

- Drei Drehzahlstufen schaltbar mittels 2-poligem Druckschalter am Ventilatorfuß
- Abschaltbare 85°-Oszillation, Korbneigung vertikal einstellbar
- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff

Durchmesser Rotorblatt: 300 mm.
Durchmesser Schutzkorb: 345 mm.
Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück.
Drehzahl max.: 1310 U/min. Luftvolumen max.: 2750 m³/h. Leistung: 35 Watt.
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 85 °. Höhe: 460 mm.
Breite: 345 mm. Tiefe: 275 mm. Schalldruck LP (–3 m): 34.1 dB(A). Schallleistung

LW: 51.6 dB(A). Gewicht: 4 kg.
Eigenschaft: schwenkbar.

**19 | Gehäusefarbe: anthrazit.
Nr. 248 297 KV Fr. 64.50**

**20 | Gehäusefarbe: anthrazit. Mindestbestellmenge: 5 Stück.
Nr. 248 298 KV Fr. 59.-**

**21 | Gehäusefarbe: weiß.
Nr. 248 295 KV Fr. 64.50**

**22 | Gehäusefarbe: weiß. Mindestbestellmenge: 5 Stück.
Nr. 248 296 KV Fr. 59.-**

16 | Deckenventilatoren

- Gehäuse in Chrom gebürstet, mit Holz-Wendeflügeln in Farbe Lichtgrau und Weiß, für Deckenhöhe ab 2,5 m
- Mit besonders energiesparendem EC/DC-Motor
- 6 Drehzahlstufen sowie Vor-/Rückwärtslauf über Fernbedienung wählbar

Durchmesser Rotorblatt: 1320 mm.
Anzahl Drehzahlstufen: 6 Stück.
Drehzahl max.: 200 U/min. Luftvolumen max.: 10050 m³/h. Leistung: 3 – 30 Watt.
Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz. Schalldruck LP (–3 m): 30.5 dB(A).
Schallleistung LW: 48 dB(A).
Gewicht: 5 kg. Gehäusefarbe: Chrom gebürstet. Ausstattung: Fernbedienung.
Abstand Decke-Flügel: 225 – 300 mm.
Flügelfarbe: weiß / lichtgrau. Montierbare Flügel: 3 - 4 Stück. Lieferumfang Flügel: 4 Stück.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

16 | Nr. 248 475 KV Fr. 455.-



23

23–24 | Säulenventilatoren

- Mit thermischem Überlastschutz nach EN 60335-2-80, sorgt für eine lange, störungsfreie Lebensdauer des Gerätes
- 65°-Oszillation verteilt den Luftstrom gleichmäßig im Raum
- Starker Luftstrom mit einer Reichweite von bis zu 8 m

Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück. Drehzahl max.: 1250 U/min. Leistung: 40 Watt.
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 65 °. Höhe: 875 mm.
Breite: 240 mm. Tiefe: 284 mm.
Schalldruck LP (–3 m): 33.4 dB(A).
Schallleistung LW: 56.1 dB(A).
Gewicht: 4 kg. Gehäusefarbe: anthrazit.
Ausstattung: Fernbedienung.
Eigenschaft: schwenkbar.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

23 | Nr. 248 293 KV Fr. 153.-

**24 | Mindestbestellmenge: 3 Stück.
Nr. 248 294 KV Fr. 143.-**



17

21