



Lichtecht



Schwer entflammbar



Auch für außen

1–10 | Schmutzfangmatten

- Für den Innen- und Außenbereich – schwer entflammbar
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-2
- Leicht in Form zu schneiden

Höhe: 14 mm. Material Oberseite: PVC. Material Unterseite: PVC. Gewicht: 4.5 kg/m². Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C. Eigenschaft: lichtecht / schwer entflammbar. Sondermaße möglich.

Breite: 900 mm. Gewicht: 4 kg. Rollenlänge max.: 9 m.

1 | Farbe: blau.
Nr. 887 042 KV Fr./m 225.-

2 | Farbe: grau.
Nr. 887 040 KV Fr./m 225.-

Breite: 1200 mm. Gewicht: 5.5 kg. Rollenlänge max.: 9 m.

3 | Farbe: blau.
Nr. 887 043 KV Fr./m 285.-

4 | Farbe: grau.
Nr. 887 041 KV Fr./m 285.-

Länge: 900 mm. Breite: 600 mm. Gewicht: 2.4 kg. Gewicht pro Stück: 1.2 kg. VE: 2 Stück.

5 | Farbe: blau.
Nr. 122 135 KV Fr./VE 225.-

6 | Farbe: grau.
Nr. 122 134 KV Fr./VE 225.-

Länge: 1200 mm. Breite: 900 mm. Gewicht: 4.6 kg. Gewicht pro Stück: 4.6 kg.

7 | Farbe: blau.
Nr. 122 137 KV Fr. 225.-

8 | Farbe: grau.
Nr. 122 136 KV Fr. 225.-

Länge: 3000 mm. Breite: 900 mm. Gewicht: 12 kg. Gewicht pro Stück: 12 kg.

9 | Farbe: blau.
Nr. 122 139 KV Fr. 519.-

10 | Farbe: grau.
Nr. 122 138 KV Fr. 519.-



Lichtecht



Schwer entflammbar



Rutschhemmend

11–13 | Eingangsmatten

- Brandschutzklasse Cfl-s1 nach EN 13501-1
- UV-resistent
- Rutschhemmender PVC-Rücken

Höhe: 10 mm. Material Oberseite: Polyamid. Material Unterseite: PVC. Gewicht: 3.4 kg/m². Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +60 °C. Eigenschaft: lichtecht / rutschhemmend / schwer entflammbar / angeschragt.

		11	12	13
Länge	mm	900	1500	2000
Breite	mm	600	900	1300
VE	Stück	2	1	1
Farbe				
grau	Nr.	942 671 KV	942 672 KV	942 673 KV
beige	Fr. / VE	75.-	94.-	189.-
grau	Nr.	942 665 KV	942 666 KV	942 667 KV
blau	Fr. / VE	75.-	94.-	189.-
grau	Nr.	942 668 KV	942 669 KV	942 670 KV
braun	Fr. / VE	75.-	94.-	189.-
schwarz	Nr.	942 662 KV	942 663 KV	942 664 KV
grau	Fr. / VE	75.-	94.-	189.-



Lichtecht



Schwer entflammbar



Rutschhemmend



Waschbar

14–17 | Schmutzfangmatten

- Für den Innenbereich
- B1 schwer entflammbar nach EN 13501-1 Bfl/s1
- Waschbar bis 60 °C

Höhe: 8 mm. Material Oberseite: High-Twist-Nylon. Material Unterseite: Nitrilgummi. Gewicht: 2.7 kg/m².

Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +70 °C. Eigenschaft: waschbar / rutschhemmend / lichtecht / schwer entflammbar / angeschragt. Sondermaße möglich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

		14	15	16	17
Länge	mm	850	1500	1800	2400
Breite	mm	600	850	1150	1150
Farbe					
anthrazit	Nr.	888 592 KV	888 593 KV	888 594 KV	888 595 KV
	Fr.	82.50	195.-	319.-	435.-
blau	Nr.	887 047 KV	888 460 KV	888 463 KV	888 466 KV
	Fr.	82.50	195.-	319.-	435.-
braun	Nr.	887 048 KV	888 461 KV	888 464 KV	888 467 KV
	Fr.	82.50	195.-	319.-	435.-
grau meliert	Nr.	887 046 KV	887 050 KV	888 462 KV	888 465 KV
	Fr.	82.50	195.-	319.-	435.-