



Chemikalien-resistent



Rutschhem-mend



Anti-ermüdend

## 1–6 | Anti-Ermüdungsmatten

- Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb
- Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181
- Silikonfrei – dadurch geeignet für Lackierereien

Höhe: 22 mm. Material: Nitrilgummi.  
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C.  
Farbe: schwarz. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / chemikalienresistent / angeschrägt. Sondermaße möglich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

		1	2	3	4	5	6
Breite	mm	660	660	970	970	970	970
Länge	mm	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Gewicht	kg	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	13	15	13	15	13	15
Arbeitsbereich		ölig trocken nass	ölig trocken	ölig trocken nass	ölig trocken	ölig trocken nass	ölig trocken
Leistenbreite	mm	60		60		60	
Fläche		offen	geschlossen	offen	geschlossen	offen	geschlossen
	Nr.	247 428 KV	247 672 KV	247 430 KV	247 673 KV	247 431 KV	247 674 KV
	Fr.	215.-	279.-	365.-	589.-	649.-	1079.-



Rutschhem-mend

## 7–8 | Arbeitsplatzbodenbeläge

- Für industrielle Bereiche und starke Beanspruchung
- Beliebig erweiterbar
- Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Höhe: 19 mm. Material: Naturkautschuk.  
Gewicht: 10 kg. Gewicht: 10 kg/m<sup>2</sup>.  
Eigenschaft: rutschhemmend. Arbeitsbereich: nass / trocken. Fläche: offen.

7 | **Nr. 127 114 KV Fr. 135.-**

Breite: 900 mm.  
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +160 °C.  
Farbe: schwarz. Länge: 900 mm.

Höhe: 16 mm. Material: Nitrilgummi. Gewicht: 9 kg.  
Gewicht: 12.35 kg/m<sup>2</sup>. Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent. Arbeitsbereich: ölig / trocken. Fläche: geschlossen.

8 | **Nr. 107 797 KV Fr. 155.-**



## 9–12 | Randleisten

Länge: 900 mm. Material: Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung.

Ausführung: mit Aussparungen.

9 | Farbe: gelb.

**Nr. 884 666 KV Fr. 83.50**

10 | Farbe: schwarz.

**Nr. 884 664 KV Fr. 37.50**

Ausführung: mit Verbindungselementen.

11 | Farbe: gelb.

**Nr. 884 665 KV Fr. 83.50**

12 | Farbe: schwarz.

**Nr. 884 663 KV Fr. 37.50**



Chemikalien-resistent



Rutschhem-mend

## 13–14 | Arbeitsplatzbodenbeläge

Breite: 900 mm. Material: Nitrilgummi.  
Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +160 °C.  
Farbe: schwarz. Länge: 900 mm.

Höhe: 17 mm. Gewicht: 10 kg. Gewicht: 14 kg/m<sup>2</sup>.  
Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent / schwer entflammbar.  
Arbeitsbereich: ölig. Fläche: geschlossen.

14 | **Nr. 884 657 KV Fr. 295.-**

Höhe: 19 mm. Gewicht: 13 kg. Gewicht: 15 kg/m<sup>2</sup>.  
Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent. Arbeitsbereich: nass / ölig. Fläche: offen.

13 | **Nr. 884 656 KV Fr. 339.-**

## 15–16 | Auffahrkanten

Länge: 900 mm. Material: Nitrilgummi.  
Farbe: gelb.

15 | Ausführung: mit Aussparungen.

**Nr. 884 659 KV Fr. 63.-**

16 | Ausführung: mit Verbindungselementen.

**Nr. 884 658 KV Fr. 63.-**