

6 | Mini-Ratschenschrauber



6

- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä. Vibrationsarm
- Kurze Bauform

Betriebsdruck max.: 6.3 bar.
Handgriff: Kälteisolierender Griff. Länge: 150 mm.
Schalldruckpegel: 90 dB(A).
Gewicht: 0.55 kg.

6 | Nr. 196 552 KV Fr. 209.-



8

Alle Artikel dieser Seite



NEU

8 | MINI TWIN Turbo-Schlagschrauber extrakurz

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm und einfache Bedienung
- Innovativer 8-Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment

Betriebsdruck max.: 6.3 bar.
Handgriff: Kälteisolierender Griff.
Schalldruckpegel: 92.5 dB(A).
Gewicht: 1.64 kg.

8 | Nr. 196 558 KV Fr. 275.-

Ausführung: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf).



7



Made in Germany

7 | Feinzahn-Umschaltknarren HiPer 3HP

- Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
- Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

Gewicht: 0.08 kg.
Ausführung: mit Kugelsicherung.
Handgriff: 2-Komponenten-Griff.
Länge: 116 mm. Norm: DIN 3122, ISO 3315.
Vierkantantrieb in Zoll: 1/4. Zahn: 90 Stück.

7 | Nr. 196 550 KV Fr. 69.-

10 | Feinzahn-Umschaltknarren HiPer 6HP

- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
- Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
- Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff

Gewicht: 0.62 kg.
Ausführung: mit Kugelsicherung.
Handgriff: 2-Komponenten-Griff.
Länge: 275 mm. Norm: DIN 3122, ISO 3315.
Vierkantantrieb in Zoll: 1/2. Zahn: 90 Stück.

10 | Nr. 196 548 KV Fr. 85.-

9 | Schlauchaufroller

Anwendungsbereich: Nutzkraftwagen (Nkw). Schlauchlänge: 15 m.
Länge: 378 mm. Breite: 459 mm.

9 | Nr. 196 523 KV Fr. 259.-

10



11 – 12 | Drehmoment-Schlüssel

- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern

Auslösegenauigkeit: ±3%. Norm: DIN 3120.

Gewicht: 0.41 kg. Breite: 24 mm. Länge: 234 mm.
Messbereich Nm: 2,5 – 25 N-m. Vierkantantrieb in Zoll: 1/4. Zahn: 20 Stück.

12 | Nr. 196 540 KV Fr. 275.-

Gewicht: 1.16 kg. Breite: 44 mm. Länge: 519 mm.
Messbereich Nm: 40 – 200 N-m. Vierkantantrieb in Zoll: 1/2. Zahn: 32 Stück.

11 | Nr. 196 546 KV Fr. 275.-



11

12

Bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist.