



**QUIPO**

★★★

## 1–3 | Kabelaufroller

- Komplett mit Kabel und Schukostecker
- Staub- und spritzwassergeschützt IP42

Gehäusematerial: schlagfester Kunststoff. Länge: 350 mm. Breite: 180 mm. Höhe: 325 mm. Schutzart: IP42. Kabeltyp: H07RN-F3G. Kabelquerschnitt: 1.5 mm<sup>2</sup>.

- 1 | Kabellänge: 10 m.  
**Nr. 293 363 KV Fr. 185.-**
- 2 | Kabellänge: 15 m.  
**Nr. 293 364 KV Fr. 215.-**
- 3 | Kabellänge: 20 m.  
**Nr. 293 365 KV Fr. 365.-**



**QUIPO**

★★★



Stolperfallen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Kabelaufroller helfen, diese zu vermeiden.

## 4–7 | Schlauchaufroller

- Für Druckluft und Wasser – max. 20 bar / 60 °C
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Preisgünstige Ausführung für mittlere Beanspruchung

Anwendungsbereich: für Druckluft und Wasser. Max. Druck bis: 20 bar. Gehäusematerial: schlagfester Kunststoff. Sperrvorrichtung manuell.

- 4 | Nennweite Schlauch: DN 9. Anschluss außen: G 3/8 Zoll. Schlauchlänge: 9 m. Länge: 383 mm. Breite: 163 mm. Höhe: 309 mm.  
**Nr. 293 356 KV Fr. 175.-**
- 5 | Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Schlauchlänge: 15 m. Länge: 487 mm. Breite: 199 mm. Höhe: 411 mm.  
**Nr. 293 358 KV Fr. 285.-**
- 6 | Nennweite Schlauch: DN 9. Anschluss außen: G 3/8 Zoll. Schlauchlänge: 20 m. Länge: 487 mm. Breite: 199 mm. Höhe: 411 mm.  
**Nr. 293 359 KV Fr. 285.-**
- 7 | Nennweite Schlauch: DN 6. Anschluss außen: G 1/4 Zoll. Schlauchlänge: 20 m. Länge: 422 mm. Breite: 191 mm. Höhe: 368 mm.  
**Nr. 293 357 KV Fr. 229.-**



## 8 | Schlauchaufroller

- Inklusive 20 m Schlauch und Multifunktionsdüse
- Aufrollmechanismus für automatisches, gleichmäßiges Aufrollen
- Anschlüsse kompatibel mit Wasserarbeitsgeräte anderer Hersteller

Anwendungsbereich: für Wasser. Max. Druck bis: 10 bar. Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Schlauchlänge: 20 m. Gehäusematerial: schlagfester Kunststoff. Länge: 610 mm. Breite: 247 mm. Höhe: 430 mm.

8 | **Nr. 293 360 KV Fr. 259.-**



## 9–12 | Edelstahl-Schlauchaufroller

- Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen, Naßbereichen usw.
- Aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz
- Optional mit lebensmittelgeeignetem Molkereidampfschlauch



Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Gehäusematerial: Edelstahl V2A. Breite: 200 mm.

		9	10	11	12
Anwendungsbereich		für Wasser	für Wasser	für Wasser und Dampf	für Wasser und Dampf
Max. Druck bis	bar	60	60	10	10
Schlauchlänge	m	10	15	8	12
Länge	mm	460	490	460	490
Höhe	mm	460	490	460	490
	Nr.	862 547 KV	862 549 KV	132 957 KV	132 958 KV
	Fr.	1129.-	1379.-	1495.-	1990.-