



**15**  
Jahre  
Garantie



**NEU**



**18–19 | Gelenkleitern STABILO**

- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (Safety Cap)
- Leicht und platzsparend verstaubar

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium. Breite geklappt: 370 mm. Tiefe geklappt: 280 mm. Sprossenabstand: 250 mm. Sprossentiefe: 30 mm. Norm: EN 131. Belastbarkeit: 150 kg.



**10**  
Jahre  
Garantie



**15–17 | Profi-Gelenkleitern**

- Als Anlegeleiter, Stehleiter oder in Kombination mit der Arbeitsplattform als praktischer Arbeitsbock verwendbar
- Besonders einfacher Umbau mit nur wenigen Handgriffen
- Stabile, vierteilige Aluminiumkonstruktion mit kräftigen Rechteckrohrholmen
- Beidseitig 930 mm breite nivello®-Traverse für extrarutschsicheren Stand und höchste Arbeitssicherheit

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Rechteck-Profile. Sprossenmaterial: Aluminium. Stufenbreite: 300 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

		15	16	17
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	2850	3650	4200
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1000	1230
Höhe als Stehleiter	mm	1490	1760	2020
	Nr.	202 486 KV	202 487 KV	202 488 KV
	Fr.	465.-	465.-	515.-

		18	19
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>4 x 3</b>	<b>4 x 4</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	3550	4700
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1300
Höhe als Stehleiter	mm	1750	2250
	Nr.	192 896 KV	192 897 KV
	Fr.	429.-	469.-

**20–23 | Teleskopleitern PREMIUM**

- Eine Leiter – viele Möglichkeiten
- Besonders einfache und sichere Handhabung
- Sehr robust durch 8-fach Spezialvernietung

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium. Eigenschaft: klappbar. Tiefe geklappt: 210 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

		20	21	22	23
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>4 x 3</b>	<b>4 x 4</b>	<b>4 x 5</b>	<b>4 x 6</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	3100	4200	5300	6400
Höhe als Stehleiter	mm	1350	1850	2400	2900
	Nr.	104 100 KV	531 418 KV	531 424 KV	531 447 KV
	Fr.	529.-	669.-	779.-	919.-



**Arretierungsbolzen aus Edelstahl**



**Spezialvernietung 8-fach**



**10**  
Jahre  
Garantie

Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

**Tel. 041 767 77 77 Fax 041 767 77 88**  
verkauf@gaerner.ch

**gaerner**