

altrex

5

Jahre
GarantieTUV
NIEDERLAND
Member of TÜV NORD Group

1–4 | Alu-Klappgerüste

- Flexibel – Plattform in verschiedenen Höhen einhängbar
- Kompakt – platzsparende Transportmaße
- Praktisch – innovatives Scharniersystem für schnelles Auf- und Zusammenklappen

Plattformbreite: 0,60 m. Plattformlänge: 1,80 m. Material: Aluminium.
Tragfähigkeit: 750 kg. Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Feststellbremse. Rad-Ø: 125 mm.
Gerüstbreite: 0,75 m. Gerüsthöhe: 2,0 m. Eigenschaft: klappbar. Norm: EN 1004.

		1	2	3	4
Plattformhöhe	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Arbeitshöhe	m	3	3,8	5,8	7,8
Gerüsthöhe	m	1,83	2,8	4,8	6,8
Gewicht	kg	32	50	105	145,2
	Nr.	890 320 KV	890 321 KV	890 323 KV	893 032 KV
	Fr.	659.-	2050.-	4290.-	5090.-

TUV
SÜD

5

Jahre
GarantieGS
geprüfte
Sicherheit

5

Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Layher

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

5–10 | Alu-Klappgerüste

- Praktisch – faltbares Grundgerüst mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Kompakt – passt aufgebaut und vollgepackt durch Standard-Zimmertüren
- Sicher – ab einer Plattformhöhe von 2,76 m mit Fahrbalken

Plattformbreite: 0,75 m. Plattformlänge: 1,8 m. Material: Aluminium.
Tragfähigkeit: 200 kg/m². Rad-Ø: 150 mm. Eigenschaft: klappbar.
Rohrdurchmesser: 48,3 mm. Norm: EN 1004.

		5	6	7	8	9	10
Plattformhöhe	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Arbeitshöhe	m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Gerüsthöhe	m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98
Gewicht	kg	42	58	140,5	169,6	192,2	218
	Nr.	943 733 KV	943 734 KV	943 735 KV	943 736 KV	943 737 KV	943 738 KV
	Fr.	1290.-	1879.-	3429.-	4350.-	4679.-	5550.-