



1-3 | Leichte Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 1000 mm.

Gesamtlänge: 70 mm. Gesamtbreite: 70 mm.
Gesamthöhe: 1000 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 8 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.

Auf Anfrage

Flexible Ausführung. Pfosten mit Neigung bis 10°.

			1	2	3
			Eckpfosten	Endpfosten	Mittelpfosten
Ausführung					
Oberfläche	Einsatzort				
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	134 212 KV	134 208 KV	134 210 KV
		Fr.	259.-	215.-	255.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	134 211 KV	134 207 KV	134 209 KV
		Fr.	177.-	147.-	175.-



4-7 | Balken für Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 60 mm.
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.
Rohrform: eckig. Höhe über Flur: 60 mm.

Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.

			4	5	6	7
			1000	1200	1500	2000
Gesamtlänge	mm					
Oberfläche	Einsatzort					
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	134 215 KV	134 217 KV	134 219 KV	134 221 KV
		Fr.	147.-	157.-	185.-	269.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	134 213 KV	134 216 KV	134 218 KV	134 220 KV
		Fr.	97.-	117.-	135.-	185.-



8-12 | Rammschutz-Planken

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 100 mm.
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.

			8	9	10	11	12
			1000	1200	1500	2000	
Gesamtlänge	mm						
Oberfläche	Einsatzort						
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet	Außenbereich	Nr.	884 156 KV	884 167 KV	884 168 KV	884 169 KV	884 170 KV
		Fr.	187.-	147.-	167.-	215.-	265.-
pulverbeschichtet	Innenbereich	Nr.	884 154 KV	884 158 KV	884 159 KV	884 160 KV	884 161 KV
		Fr.	135.-	94.-	117.-	135.-	173.-



Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke (C-Profil) durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

Passende Abdeckkappen finden Sie unter Kombinationen.

Befestigungsmaterial auf Anfrage erhältlich.

13 | Rammschutz-Pfosten

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtlänge: 80 mm. Gesamtbreite: 80 mm.
Gesamthöhe: 465 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 9.2 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.
Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 465 mm.

			13	
Oberfläche	Einsatzort			
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich		Nr.	884 153 KV
			Fr.	259.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich		Nr.	884 151 KV
			Fr.	177.-

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.
Preise können sich unterjährig ändern.