

EUROKRAFT_{pro}

16–22 | Fahrradständer

- Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet

Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt.
 Gesamthöhe: 415 mm. Befestigungsart: zum Aufdübeln oder Verankern. Radabstand: 350 mm. Reifenbreite bis: 55 mm. Farbe: verzinkt. Höhe über Flur: 415 mm. Rohrdurchmesser: 18 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Ab Fr. **105.-**
 Nr. 856 539 KV

Für Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar. Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.



20

Fr. **215.-**
 Nr. 738 852 KV



21

Fr. **435.-**
 Nr. 738 869 KV

	16	17	18	19	20	21	22
Anzahl Stellplätze	2	3	4	5	6	10	12
Gesamtbreite	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Gesamttiefe	550	550	550	550	550	710	710
Radeinstellung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Stellraumtiefe	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Tief- / Hocheinstellplätze	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Nr.	856 539 KV	763 063 KV	856 540 KV	738 846 KV	738 852 KV	738 869 KV	742 285 KV
Fr.	105.-	129.-	157.-	189.-	215.-	435.-	529.-

23 | Boden-Montagewinkel

VE: 2 Stück.

23 | **Nr. 132 322 KV Fr./VE 16.-**

24 | Bodenanker

VE: 2 Stück.

24 | **Nr. 132 323 KV Fr./VE 46.-**