



Individuelle Ausführungen nach Kundenwunsch auf Anfrage lieferbar.



3–15 | Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE

- Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik – Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm – gegen ein Durchgreifen

Farbe: graphitschwarz RAL 9011.
Maschenweite: 30 x 50 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet.
Rahmenprofil: 19 x 19 mm. Rahmenmaterial: Rechteckrohr.
Versteifungsprofil: 15 x 15 mm. Gittermaterial: Drahtgitter.
Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.

1–2 | Bodenstützen für X-GUARD LITE

Material: Rechteckrohr. Breite: 50 mm. Tiefe: 50 mm.
Farbe: zinkgelb RAL 1018.

1 | Höhe: 2000 mm.
Nr. 248 961 KV Fr. 113.-

2 | Höhe: 2300 mm.
Nr. 248 962 KV Fr. 129.-

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Elementbreite	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Elementhöhe														
1900 mm	Nr.	248 934 KV	248 937 KV	248 939 KV	248 940 KV	248 943 KV	248 945 KV	248 947 KV	248 949 KV	248 951 KV	248 953 KV	248 955 KV	248 957 KV	248 959 KV
	Fr.	113.-	119.-	123.-	123.-	123.-	129.-	129.-	133.-	133.-	135.-	143.-	143.-	145.-
2200 mm	Nr.	248 936 KV	248 938 KV	248 941 KV	248 942 KV	248 944 KV	248 946 KV	248 948 KV	248 950 KV	248 952 KV	248 954 KV	248 956 KV	248 958 KV	248 960 KV
	Fr.	143.-	143.-	143.-	145.-	149.-	153.-	163.-	165.-	173.-	175.-	177.-	185.-	187.-



16–22 | Türanbaupakete und Schließsysteme für X-GUARD LITE und X-GUARD CLASSIC

- X-GUARD – das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Roboter, Lager und Logistik – Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm – gegen ein Durchgreifen

Gittermaterial: Stahldraht.
Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr.
Rahmenprofil: 20 x 30 mm.
Verschlussart: ohne Verschluss.
Versteifungsprofil: 25 x 15 mm.

Türanschlag: links oder rechts.
Farbe: graphitschwarz RAL 9011.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Maschenweite: 30 x 50 mm.
Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.

Wichtige Bestellinformation für Türanbaupakete

Bei Bestellung der Türanbaupakete müssen zwingend die benötigten Türwandelemente aus X-GUARD CLASSIC, Bodenstützen X-GUARD CLASSIC sowie die entsprechende Verriegelung mitbestellt werden.

X-Lock-System inkl. passendem Sicherheitsschalter erhalten Sie auf Anfrage.

Mit mechanischem Splint, der Türen geschlossen hält.

Der Mechanismus erfordert eine bewusste Betätigung der Türöffnung und Schließung von außen.

Von innen kann X-Lock nicht geschlossen, aber immer geöffnet werden.

Es gilt die EN ISO 12100 Kapitel 5.5.3.

		16	17	18	19	20	21	22
Türhöhe							2000	2300
Türbreite max.	mm	1000	1500	2200	2900	5900	3000	3000
Türart		Schiebetür	Schwenktür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schwenktür	Schwenktür
Ausführung		Einzeltür	Einzeltür	Einzeltür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür
	Nr.	884 073 KV	884 069 KV	884 075 KV	884 076 KV	884 077 KV	894 741 KV	884 071 KV
	Fr.	659.-	163.-	889.-	2079.-	2729.-	439.-	439.-
Zubehör								
Griff- und Schnappverschluss	Nr.	248 965 KV	887 798 KV	248 965 KV	248 965 KV	248 965 KV	887 798 KV	887 798 KV
	Fr.	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-
Hitch-Lock	Nr.	248 988 KV	248 966 KV	248 988 KV	248 988 KV	248 988 KV	248 966 KV	248 966 KV
	Fr.	519.-	455.-	519.-	519.-	519.-	455.-	455.-

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.
Preise können sich unterjährig ändern.