

28–40 | Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC

- Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter – Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm – gegen ein Durchgreifen

Farbe: graphitschwarz RAL 9011. Maschenweite: 30 x 50 mm.
Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenprofil: 20 x 30 mm.
Rahmenmaterial: Rechteckrohr. Versteifungsprofil: 25 x 15 mm.
Gittermaterial: Drahtgitter. Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.



Video
Online!



Sonderabmessungen auf Anfrage
lieferbar.

Mehr Auswahl
online!

23–25 | Umbausätze für X-GUARD CLASSIC

Farbe: graphitschwarz RAL 9011.

23 | Nr. 884 079 KV Fr. 133.-

24 | Für Höhe: 1900 mm.

Nr. 884 078 KV Fr. 229.-

25 | Für Höhe: 2200 mm.

Nr. 884 070 KV Fr. 229.-

26–27 | Bodenstützen für X-GUARD CLASSIC und Türbaupakete

Material: Stahl, pulverbeschichtet.

Breite: 50 mm. Tiefe: 50 mm.

Farbe: zinkgelb RAL 1018.

26 | Höhe: 2000 mm.

Nr. 884 066 KV Fr. 123.-

27 | Höhe: 2300 mm.

Nr. 884 067 KV Fr. 139.-

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Elementbreite mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Elementhöhe													
1900 mm	Nr. 884 037 KV Fr. 187.-	884 038 KV 187.-	884 040 KV 187.-	884 041 KV 195.-	884 042 KV 195.-	884 043 KV 209.-	884 044 KV 209.-	884 046 KV 209.-	884 047 KV 209.-	884 048 KV 209.-	884 049 KV 225.-	884 050 KV 225.-	884 052 KV 229.-
2200 mm	Nr. 884 053 KV Fr. 187.-	884 054 KV 193.-	884 055 KV 197.-	884 056 KV 197.-	884 057 KV 209.-	884 058 KV 209.-	884 059 KV 225.-	884 060 KV 225.-	884 061 KV 229.-	884 062 KV 229.-	884 063 KV 235.-	884 064 KV 235.-	884 065 KV 239.-

41–42 | Ekelement CONTOUR 90° für X-GUARD CLASSIC

- Die elegante Ecklösung für das X-GUARD CLASSIC-Maschinenschutzgitter
- Ermöglicht einfaches Umfahren

Elementbreite: 600 mm.

Farbe: graphitschwarz RAL 9011.

Maschenweite: 30 x 50 mm.

Oberfläche: pulverbeschichtet.

Rahmenprofil: 20 x 30 mm.

Rahmenmaterial: Rechteckrohr.

Versteifungsprofil: 25 x 15 mm.

Gittermaterial: Drahtgitter. Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.

41 | Elementhöhe: 1900 mm.

Nr. 248 984 KV Fr. 699.-

42 | Elementhöhe: 2200 mm.

Nr. 248 985 KV Fr. 819.-



Video
Online!

