



1–6 | Stapeltransportkästen

- Die Profis für den robusten Einsatz
- Optimaler Füllgrad, da rundum geschlossen
- Glatte Innenwände – leichte Reinigung

Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C. Eigenschaft: stapelbar.
Ausführung: rollenbahngesiegt. Ausführung Griffe: Griffmulden.

		1	2	3	4	5	6
Inhalt	Liter	2.5	7	12	21	33	71
Außenlänge	mm	210	310	465	465	465	650
Außenbreite	mm	150	210	314	314	314	470
Außenhöhe	mm	122.5	145	120	198	300	300
Material		Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polyethylen (PE)
Innenbreite	mm	123	183	278	278	272	426
Innenlänge	mm	191	285	426	426	423	608
Innenhöhe	mm	110	131	105	181	284	276
Traglast	kg	10	10	15	15	15	30
Auflast	kg	100	100	200	200	200	300
VE	Stück	40	20	16	10	6	3
Farbe							
blau	Nr.	107 331 KV	107 334 KV	107 337 KV	107 395 KV	107 398 KV	107 402 KV
	Fr. / VE	265.-	225.-	309.-	199.-	165.-	195.-
grün	Nr.	107 332 KV	107 335 KV	107 338 KV	107 396 KV	107 400 KV	107 403 KV
	Fr. / VE	265.-	225.-	309.-	199.-	165.-	195.-
rot	Nr.	107 330 KV	107 333 KV	107 336 KV	107 339 KV	107 397 KV	107 401 KV
	Fr. / VE	265.-	225.-	309.-	199.-	165.-	195.-
Zubehör							
Staubdeckel	Nr.	885 428 KV	885 430 KV	885 431 KV	885 431 KV	885 431 KV	885 432 KV
	Fr. / VE	65.-	109.-	157.-	157.-	157.-	359.-
VE		10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Etiketten	Nr.	–	–	885 426 KV	885 426 KV	885 426 KV	885 427 KV
	Fr. / VE	–	–	9.-	9.-	9.-	9.-
VE		–	–	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück