

12–15 | Display- und Halbpaletten aus Recycling-PO

- Nicht waschbar, unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Keine zusätzliche ISPM-Behandlung notwendig
- Geringes Eigengewicht – ideal für die Luftfracht und den Innenbereich

Material: Recycling-Kunststoff / Polyolefin. Farbe: schwarz.
Einfahrmöglichkeit: 2-seitig. VE: 10 Stück.

Länge: 600 mm. Breite: 400 mm. Höhe: 140 mm. Traglast statisch: 800 kg. Traglast dynamisch: 250 kg.
Gewicht: 15 kg. Einfahrhöhe: 100 mm.
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +40 °C.
Ausführung: 4 FüÙe. Gewicht pro Stück: 1.5 kg.

12 | **Nr. 887 943 KV Fr./VE 88.-**

13 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 944 KV Fr./VE 83.-

Länge: 800 mm. Breite: 600 mm. Höhe: 130 mm. Traglast statisch: 2500 kg. Traglast dynamisch: 1000 kg.
Gewicht: 40 kg. Einfahrhöhe: 95 mm. Einfahrbreite Schmalseite: 229 mm. Einfahrbreite Längsseite: 590 mm.
Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +60 °C.
Ausführung: 6 FüÙe. Gewicht pro Stück: 4 kg.

14 | **Nr. 887 949 KV Fr./VE 167.-**

15 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 950 KV Fr./VE 159.-

EUROKRAFT
basic

active
GREEN



14

16–17 | Industriepaletten aus Recycling-PO

- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall, nicht waschbar
- Keine zusätzliche ISPM-Behandlung notwendig
- Geringes Eigengewicht – ideal auch für die Luftfracht

Material: Recycling-Kunststoff / Polyolefin.

Länge: 1200 mm. Breite: 1000 mm. Höhe: 135 mm.
Farbe: schwarz. Traglast statisch: 1600 kg.
Traglast dynamisch: 1000 kg. Gewicht: 60 kg.
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. Einfahrhöhe: 100 mm.

Einfahrbreite Schmalseite: 778 mm. Einfahrbreite Längsseite: 805 mm. Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +60 °C. Ausführung: 9 FüÙe. Gewicht pro Stück: 6 kg.
VE: 10 Stück.

16 | **Nr. 887 945 KV Fr./VE 285.-**

17 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 946 KV Fr./VE 269.-

EUROKRAFT
basic

active
GREEN



16

Auf Anfrage mit geschlossenem Oberdeck.

17

18–19 | Containerpaletten aus Recycling-PO

- Nicht waschbar, unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Keine zusätzliche ISPM-Behandlung notwendig
- Geringes Eigengewicht – ideal auch für die Luftfracht

Material: Recycling-Kunststoff / Polyolefin.

Länge: 1140 mm. Breite: 1140 mm. Höhe: 140 mm.
Farbe: schwarz. Traglast statisch: 4000 kg.
Traglast dynamisch: 1500 kg. Gewicht: 125 kg.
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. Einfahrhöhe: 100 mm.

Einfahrbreite Schmalseite: 773 mm. Einfahrbreite Längsseite: 773 mm. Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +60 °C. Ausführung: 9 FüÙe. Gewicht pro Stück: 12.5 kg.
VE: 10 Stück.

18 | **Nr. 887 947 KV Fr./VE 529.-**

19 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 948 KV Fr./VE 475.-



18

Auf Anfrage mit geschlossenem Oberdeck.



20–23 | Schwerlast-Einwegpaletten aus Recycling-PO

- Sehr robuste, einteilige Ausführung mit drei Kufen und 5 mm Außenkante
- Sichere Versendung von schweren Gütern
- Geeignet für die Verwendung in Hochregalanlagen

Material: Recycling-Kunststoff / Polyolefin.

Länge: 1200 mm. Höhe: 160 mm. Farbe: schwarz.
Traglast statisch: 14000 kg. Traglast dynamisch: 3500 kg. Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +50 °C. Traglast im Hochregal: 1000 kg. VE: 10 Stück.

Breite: 800 mm. Gewicht: 210 kg. Einfahrhöhe: 97 mm.
Einfahrbreite Schmalseite: 600 mm. Einfahrbreite Längsseite: 760 mm. Gewicht pro Stück: 21 kg.

20 | **Nr. 887 889 KV Fr./VE 639.-**

21 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 890 KV Fr./VE 589.-



22

active
GREEN



Breite: 1000 mm. Gewicht: 235 kg. Einfahrhöhe: 98 mm.
Einfahrbreite Schmalseite: 710 mm. Einfahrbreite Längsseite: 710 mm. Gewicht pro Stück: 23.5 kg.

22 | **Nr. 887 891 KV Fr./VE 739.-**

23 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

Nr. 887 892 KV Fr./VE 699.-



Nicht waschbar.

23