



1–6 | Sicherheitsbügel

- Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich

Material: Stahl. Höhe über Flur: 1000 mm. Rohrdurchmesser: 42.4 mm. Wandstärke: 1.5 mm.

		1	2	3	4	5	6
Gesamthöhe	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren
Farbe							
gelb	Nr.	381 925 KV	381 927 KV	381 928 KV	381 929 KV	381 930 KV	381 931 KV
schwarz	Fr.	143.-	155.-	173.-	143.-	155.-	173.-
rot	Nr.	381 919 KV	381 920 KV	381 921 KV	381 922 KV	381 923 KV	381 924 KV
weiß	Fr.	143.-	155.-	173.-	143.-	155.-	173.-
verzinkt	Nr.	381 901 KV	381 902 KV	381 903 KV	381 904 KV	381 905 KV	381 906 KV
	Fr.	85.-	123.-	127.-	87.-	125.-	133.-



8–17 | Rammschutz-Bügel

- Zur Sicherung und Abtrennung verschiedener Bereiche

Bodenplattenlänge: 170 mm. Bodenplattenbreite: 170 mm.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: gelb / schwarz. Wandstärke: 3 mm.
Gewicht: 13.8 kg.

7 | Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 12 Stück.

7 | **Nr. 921 991 KV Fr./VE 46.-**

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gesamthöhe	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort											
Außenbereich	Nr.	921 974 KV	921 975 KV	921 976 KV	921 977 KV	921 978 KV	921 979 KV	921 980 KV	921 981 KV	921 982 KV	921 983 KV
	Fr.	309.-	345.-	375.-	555.-	395.-	435.-	699.-	489.-	499.-	829.-
Innenbereich	Nr.	921 964 KV	921 965 KV	921 966 KV	921 967 KV	921 968 KV	921 969 KV	921 970 KV	921 971 KV	921 972 KV	921 973 KV
	Fr.	279.-	289.-	285.-	479.-	355.-	375.-	589.-	409.-	399.-	689.-



18 | Spezialdübel mit Schraube

VE: 8 Stück.

18 | **Nr. 140 060 KV Fr./VE 37.50**



19–22 | Rammschutz-Bügel

- Mit Unterfahrerschutz – für den Innenbereich
- Optimaler Schutz von Regalen, Maschinen und Menschen
- Unterfahrerschutz verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Material: Stahl.
Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005.

		19	20	21	22
Gesamthöhe	mm	350	350	600	600
Gesamtbreite	mm	750	1000	750	1000
Wandstärke	mm	3	4	3	3
	Nr.	140 042 KV	140 057 KV	140 058 KV	140 059 KV
	Fr.	355.-	385.-	499.-	539.-



23–25 | Rammschutz-Ecken

- Optimaler Schutz von Mensch und Maschine
- Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Farbgebung
- Keine geschweißten Nähte

Farbe: gelb / schwarz. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 3 mm.
Rohrdurchmesser: 76 mm. Schenkellänge: 600 mm.

		23	24	25
Gesamthöhe	mm	350	600	1200
Oberfläche	Einsatzort			
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr. 921 988 KV	921 989 KV	921 990 KV
		Fr. 365.-	435.-	569.-
gründiert und kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr. 921 985 KV	921 986 KV	921 987 KV
		Fr. 329.-	355.-	445.-