

## 12 | Alu-Plattformwagen

- Tragfähigkeit 150 kg
- Ladeflächenlänge 450 – 670 mm

Tragfähigkeit: 150 kg. Ausstattung: mit 1 klappbaren Schiebebügel. Ladeflächenlänge: 670 mm. Ladeflächenbreite: 440 mm. Ladehöhe: 160 mm. Länge: 750 mm. Breite: 440 mm. Schiebebügelhöhe: 935 mm. Länge geklappt: 575 mm. Breite geklappt: 440 mm. Höhe geklappt: 240 mm. Gewicht: 9 kg. Radausführung: Vollgummi spurlos. Rad-Ø: 100 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. Schiebebügelausführung: umklappbar und ausziehbar. Gestellmaterial: Aluminium. Eigenschaft: klappbar.

12 | Nr. 246 236 KV Fr. 235.-



12



**Mehr Auswahl online!**

## 13 – 15 | Kunststoff-Plattformwagen

- Rutschhemmende Ladefläche
- Klappbarer Schiebebügel
- Spurlose Vollgummireifen

Ausstattung: mit 1 Schiebebügel. Schiebebügelhöhe: 920 mm. Radausführung: Vollgummi spurlos. Radlagerung: Kugellager. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Ladeflächenfarbe: schwarz. Ladeflächenmaterial: Polypropylen (PP). Schiebebügelmaterial: Stahlrohr, verchromt. Schiebebügelausführung: umklappbar. Gestellmaterial: Stahlrohr, verchromt. Eigenschaft: klappbar.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

13 | Tragfähigkeit: 150 kg. Ladeflächenlänge: 710 mm. Ladeflächenbreite: 455 mm. Ladehöhe: 165 mm. Gewicht: 9.5 kg. Rad-Ø: 100 mm.

**Nr. 246 368 KV Fr. 197.-**

14 | Tragfähigkeit: 230 kg. Ladeflächenlänge: 815 mm. Ladeflächenbreite: 505 mm. Ladehöhe: 190 mm. Gewicht: 12.6 kg. Rad-Ø: 125 mm.

**Nr. 246 369 KV Fr. 255.-**

15 | Tragfähigkeit: 280 kg. Ladeflächenlänge: 915 mm. Ladeflächenbreite: 610 mm. Ladehöhe: 190 mm. Gewicht: 13.5 kg. Rad-Ø: 125 mm.

**Nr. 246 370 KV Fr. 299.-**



13

## 16 – 17 | Plattformwagen PREMIUM 150

- Ladefläche aus feuerverzinktem Stahlblech
- Verchromter Schiebegriff, klappbar
- Dauerhaft geklebter Antirutschbelag

Tragfähigkeit: 150 kg. Ausstattung: mit 1 klappbaren Ergo-Schiebebügel. Ladeflächenlänge: 710 mm. Ladeflächenbreite: 450 mm. Ladehöhe: 148 mm. Schiebebügelhöhe: 890 mm. Gewicht: 12 kg. Radausführung: Vollgummi spurlos. Rad-Ø: 100 mm. Radlagerung: Kugellager. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Fadenschutz. Ladeflächenmaterial: Stahlblech, feuerverzinkt. Schiebebügelmaterial: Stahlrohr, verchromt. Schiebebügelausführung: umklappbar. Eigenschaft: klappbar.

16 | Nr. 246 491 KV Fr. 235.-

17 | Mindestbestellmenge: 2 Stück.

**Nr. 246 506 KV Fr. 215.-**



16

Ab

Fr. 215.-

Nr. 246 506 KV