

Bahnbreite	mm	500				600			
Gesamtbreite	mm	550				650			
Achsabstand	mm	200	125	100	62.5	200	125	100	62.5
Bauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Fördergutbreite	mm	600	600	600	600	800	800	800	800
Fördergutlänge	mm	650	400	350	200	650	400	350	200
Gerade 1 m	Nr.	119 898-2F	119 902-2F	119 906-2F	119 912-2F	119 917-2F	119 920-2F	119 924-2F	119 929-2F
	Fr.	189.-	249.-	275.-	375.-	199.-	265.-	309.-	409.-
Gerade 1.5 m	Nr.	–	119 903-2F	119 908-2F	119 913-2F	–	119 921-2F	119 925-2F	119 930-2F
	Fr.	–	345.-	395.-	529.-	–	365.-	425.-	579.-
Gerade 2 m	Nr.	119 900-2F	119 904-2F	119 909-2F	119 914-2F	119 918-2F	119 922-2F	119 926-2F	119 931-2F
	Fr.	345.-	445.-	499.-	699.-	355.-	475.-	529.-	749.-
Kurve 90°, Innenradius 800 mm	Nr.	–	–	119 911-2F	119 916-2F	–	–	119 928-2F	119 933-2F
	Fr.	–	–	669.-	1229.-	–	–	739.-	1329.-

Zubehör

Tragrolle einzeln

Tragfähigkeit	kg	70	70	70	70	65	65	65	65
Rollenlänge	mm	494	494	494	494	595	595	595	595
Einspannlänge	mm	502	502	502	502	603	603	603	603
	Nr.	120 059-2F	120 059-2F	120 059-2F	120 059-2F	120 060-2F	120 060-2F	120 060-2F	120 060-2F
	Fr.	28.-	28.-	28.-	28.-	32.50	32.50	32.50	32.50

Bahnbreite	mm	750				900			
Gesamtbreite	mm	800				950			
Achsabstand	mm	200	125	100	62.5	200	125	100	62.5
Bauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Fördergutbreite	mm	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Fördergutlänge	mm	650	400	350	200	650	400	350	200
Gerade 1 m	Nr.	119 934-2F	119 938-2F	120 031-2F	119 947-2F	119 952-2F	119 955-2F	119 959-2F	119 964-2F
	Fr.	215.-	295.-	315.-	445.-	225.-	309.-	345.-	475.-
Gerade 1.5 m	Nr.	–	119 939-2F	119 943-2F	119 948-2F	–	119 956-2F	119 960-2F	119 965-2F
	Fr.	–	409.-	455.-	629.-	–	429.-	485.-	689.-
Gerade 2 m	Nr.	119 935-2F	119 940-2F	119 944-2F	119 949-2F	119 953-2F	119 957-2F	119 961-2F	119 966-2F
	Fr.	385.-	499.-	579.-	819.-	425.-	539.-	629.-	899.-
Kurve 90°, Innenradius 800 mm	Nr.	–	–	119 946-2F	119 951-2F	–	–	119 963-2F	119 968-2F
	Fr.	–	–	869.-	1479.-	–	–	999.-	1629.-

Zubehör

Tragrolle einzeln

Tragfähigkeit	kg	60	60	60	60	50	50	50	50
Rollenlänge	mm	742	742	742	742	892	892	892	892
Einspannlänge	mm	750	750	750	750	900	900	900	900
	Nr.	120 061-2F	120 061-2F	120 061-2F	120 061-2F	120 062-2F	120 062-2F	120 062-2F	120 062-2F
	Fr.	33.50	33.50	33.50	33.50	38.50	38.50	38.50	38.50

Doppelständer mit Drehgelenk, verzinkt

Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung. Rollenbahn aufliegen und mit zwei Klemmlaschen in der gewünschten Position befestigen. Stufenlose Höhenverstellung.

Tragfähigkeit 400 kg.

Endanschlag

Aus verzinktem Stahlblech, einhängbar.

Für Bahnbreite	mm	300 – 600	750 – 900
Nr.		119 857-2F	120 095-2F
Fr.		98.-	113.-

Höhenverstellbereich Stützbocke	mm	290 – 400	340 – 500	430 – 670	540 – 870	690 – 1170
Bahnbreite						
300 mm	Nr.	120 063-2F	120 069-2F	120 076-2F	120 083-2F	120 089-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-
400 mm	Nr.	120 064-2F	120 070-2F	120 077-2F	120 084-2F	120 090-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-
500 mm	Nr.	120 065-2F	120 071-2F	120 078-2F	120 085-2F	120 091-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-
600 mm	Nr.	120 066-2F	120 072-2F	120 079-2F	120 086-2F	120 092-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-
750 mm	Nr.	120 067-2F	120 073-2F	120 080-2F	120 087-2F	120 093-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-
900 mm	Nr.	120 068-2F	120 074-2F	120 082-2F	120 088-2F	120 094-2F
	Fr.	143.-	143.-	159.-	163.-	169.-

Seitliche Führung

Stahlrohr, verzinkt Ø 25 mm. Höhe 50 – 130 mm einstellbar.

In zwei Ausführungen: Für Geraden und Kurven.

Länge	m	1	1.5	2	3
Gerade einseitig	Nr.	876 579-2F	876 580-2F	876 581-2F	876 582-2F
	Fr.	69.50	99.-	137.-	215.-
Gerade beidseitig	Nr.	876 584-2F	876 585-2F	876 586-2F	876 587-2F
	Fr.	125.-	189.-	255.-	375.-

Bei Führungen für Kurven bitte Bahnbreite angeben.

Führung seitlich		Kurve 90° innen	Kurve 90° außen
Nr.		119 860-2F	119 861-2F
Fr.		113.-	157.-



Schnellverbinder

Notwendig, wenn Bahnen in fortlaufender Reihe aufgestellt werden.

Verpackungseinheit 4 Stück.

Nr. 876 588-2F Fr. / VE 36.-

Gelb
Lieferung
in 4 - 5 Tagen

Rot
Lieferung
in ca. 10 Tagen

Tel. 041 767 77 77 Fax 041 767 77 88

das machen wir. persönlich. **gaerner**

759