




1

Sicherheitsfahrshalter mit griffgerechten Bedienelementen



Praktisch erreichbare Gangbreite: 2210 mm bei Palette 800 x 1200 mm längs

Fr. **4890.-**
Nr. 136 154 KV



2



1 | Elektro-Deichselstapler

- Elektrisch fahren – elektrohydraulisch heben
- Wartungsfreie AGM-Batterien
- Einsatzdauer ca. 2 Stunden

Tragfähigkeit: 1000 kg.
Hubbereich: 90 – 1600 mm.
Gabellänge: 1153 mm.
Gabelbreite: 150 mm. Tragbreite: 560 mm.
Länge: 1675 mm. Breite: 794 mm.
Bauhöhe: 1970 mm. Hubgeschwindigkeit min.: 110 mm/s. Hubgeschwindigkeit max.: 180 mm/s. Fahrgeschwindigkeit min.: 3.7 km/h. Fahrgeschwindigkeit max.: 4.3 km/h. Steigvermögen – mit Last: 9 %. Steigvermögen – ohne Last: 25 %. Mastausführung: Einfachmast. Wenderadius: 1344 mm.
Gabelzinkenstärke: 60 mm.
Batterie: 2 x 12 V / 70 Ah.
Ladegerät: 8-A-Impulsadegerät.

Arbeitsgangbreite Palette längs: 2120 mm.
Lastrollenmaterial: Polyurethan.
Lastrollenausführung: Single.
Lastrollendurchmesser: 82 mm.
Lastrollenbreite: 70 mm.
Lenkradbreite: 50 mm.
Lenkraddurchmesser: 186 mm.
Fahrmotor: 0.35 kW. Hubmotor: 2.2 kW.

1 | Nr. 136 155 KV Fr. 7290.-

Auf Anfrage

- Tragfähigkeit bis 1600 kg
- Hubhöhe bis 5000 mm
- Breitspurfahrwerk möglich



2 | Elektro-Hubwagen

- Europäisches Produkt mit hohem Qualitätsstandard
- Wartungsfreie AGM-Batterien
- Einsatzdauer ca. 2 – 3 Stunden

Tragfähigkeit: 1200 kg.
Hubbereich: 85 – 200 mm.
Gabellänge: 1150 mm.
Gabelbreite: 150 mm. Tragbreite: 520 mm.
Länge: 1510 mm. Breite: 520 mm.
Bauhöhe: 1345 mm. Hubgeschwindigkeit min.: 0.03 m/s. Hubgeschwindigkeit max.: 0.04 m/s. Fahrgeschwindigkeit min.: 4.3 km/h. Fahrgeschwindigkeit max.: 4.8 km/h. Steigvermögen – mit Last: 10 %. Steigvermögen – ohne Last: 25 %. Wenderadius: 1268 mm.
Gabelzinkenstärke: 55 mm.
Batterie: 2 x 12 V / 60 Ah.
Ladegerät: 8-A-Impulsadegerät.

Arbeitsgangbreite Palette längs: 2120 mm.
Lastrollenmaterial: Polyurethan.
Lastrollenausführung: Single.
Lastrollendurchmesser: 82 mm.
Lastrollenbreite: 82 mm.
Lenkradbreite: 50 mm.
Lenkraddurchmesser: 186 mm.

2 | Nr. 136 154 KV Fr. 4890.-

Weitere Hubwagen auf Anfrage

- Gabellängen 800 oder 1000 mm
- Hubwagen mit Wiegeeinrichtung
- Größere Modelle – auch mit Fahrerstandplattform
- Inverterladegerät für LKW