

3

Ab
Fr. **2795.-**
Nr. 246 671 KV



4



2

Ab
Fr. **4629.-**
Nr. 246 673 KV

Auffahren über mitgelieferten
Auffahrkeil

1–2 | Flachform-Hubtische

- Für Euro- und Industriepaletten passend
- Ein Gegengewichtsstapler ist nicht erforderlich

Tragfähigkeit: 1000 kg. Betriebsspannung: 400 V.
Steuerspannung: 24 V. Plattformfarbe: lichtblau
RAL 5012. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005.
Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität
bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hube je Stunde.
Hubzeit ohne Last: 18 sek. Hubzeit Volllast: 23 sek.
Plattformbreite: 1140 mm. Plattformlänge: 1450 mm.
Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

		1	2
Hubbereich	mm	80 – 840	85 – 840
Ausführung Plattform		U-Form	G-Form
Innenbreite		580	
	Nr.	246 673 KV	246 674 KV
	Fr.	4629.-	4679.-



1

Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten
und Sicherheitsventilen versehen und
entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-
Bestimmungen.

3–4 | Kompakt-Hubtische

- Frei aufstellbar
- Einbaubar – die Plattform bündig mit dem Boden
- Zu beladen mit Gegengewichtsstapler

Hubbereich: 190 – 1010 mm. Ausführung
Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V.
Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: Elektrohydraulik.
Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012.
Scherenfarbe: tiefschwarz RAL 9005.
Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: tiefschwarz
RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement.
Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-
Betrieb: 6 Hube je Stunde. Plattformbreite: 800 mm.
Plattformlänge: 1300 mm. Eigenschaft: stationär /
elektrohydraulisch.

		3	4
Tragfähigkeit	kg	1000	2000
	Nr.	246 671 KV	246 672 KV
	Fr.	2795.-	3729.-