

16–22 | Gefahrstoff-Container zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe

- Vorschriftmäßige, flexible und mobile **aktive Außenlagerung** brennbarer Gefahrstoffe (Öffnen, Um-/Abfüllen der Behälter) – zugelassen für entzündbare Stoffe der GHS-Kategorien 1 – 3
- Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel
- Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost

Boden: feuerverzinkte Auffangwanne mit Gitterrost, Belastung 1000 kg/m² bei verteilter Last.
 Verschlussart: Sicherheitsschloss.
 Oberfläche: verzinkt. Türart: Doppel-Flügeltüren. Türhöhe: 1900 mm.
 Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin.
 Gefahrenklassen: für aktive Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1 – 3.

Material: Profilstahl. Ausführung



20 Ausführung verzinkt

Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen.



Ex-geschützte Zwangsentlüftung



16



17 Zusätzliche Außenlackierung (Mehrpreis)

		16	17	18	19	20	21	22
Außenhöhe	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Außenbreite	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Außentiefe	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Auffangvolumen	Liter	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Position Doppelflügeltür		lange Seite	lange Seite	lange Seite	lange Seite	lange Seite	lange Seite	kurze Seite
Innenhöhe	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Innenbreite	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Innentiefe	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Nr.	879 528 KV	879 536 KV	879 543 KV	879 555 KV	879 549 KV	879 562 KV	879 569 KV
	Fr.	6690.-	9790.-	13390.-	17300.-	14390.-	22590.-	31590.-
Zubehör								
Mehrpreis für Außenlackierung RAL 5015	Nr.	879 525 KV	879 532 KV	879 539 KV	879 552 KV	879 546 KV	879 559 KV	879 566 KV
	Fr.	539.-	789.-	1150.-	1550.-	1079.-	2229.-	2995.-
Ex-Abbluftüberwachungen	Nr.	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV
	Fr.	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-

23–25 | Gitterrostregal-Sets

Material: Stahlblech, verzinkt.
 Bodentiefe: 500 mm. Gesamttiefe: 500 mm.
 Anzahl Fachböden: 3 Stück.

23 | Gesamtbreite: 800 mm.
 Bodenbreite: 800 mm.

Nr. 879 571 KV Fr. 469.-

24 | Gesamtbreite: 1800 mm.
 Bodenbreite: 1800 mm.

Nr. 879 572 KV Fr. 679.-

25 | Gesamtbreite: 2600 mm.
 Bodenbreite: 2600 mm.

Nr. 879 573 KV Fr. 1050.-




26–27 | Innenleuchten

Spannung: 230 V.

26 | **Nr. 879 575 KV Fr. 1229.-**

Eigenschaft: explosionsgeschützt.

27 | **Nr. 879 574 KV Fr. 1650.-**



28 | Auffahrrampen

Länge: 1200 mm. Breite: 1000 mm.

Material: Stahlblech. Oberfläche: verzinkt.

28 | **Nr. 879 576 KV Fr. 569.-**

Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein.

Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden bitte **Kran- / Staplerentladung** mitbestellen.



15 | **Kran- / Staplerentladung**

15 | **Nr. 879 577 KV Fr. auf Anfrage**