



Eis- und beschlagfrei

Ausführung mit Elektro-Heizung, Isolierung der Auffangwanne, Innenleuchte, Regalset und Auffahrrampe (Zubehör)


Weitere Ausführungen wie Container mit Klimaanlage oder Brandschutzcontainer bitte anfragen.

1–5 | Kälteisolierte Gefahrstoff-Lagercontainer

- Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen
- Alle Wände, Dach und Türen von innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet
- Beheizung (Zubehör) je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Umluft-/Elektro-Heizung

Position Doppelflügeltür: lange Seite. Innenhöhe: 1900 mm. Material: Stahlblech. Oberfläche: verzinkt. Türhöhe licht: 1900 mm. Türart: Doppel-Flügeltüren. Lagerung: frostfrei. Farbe: verzinkt. Gefahrenklassen: für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin.

Montierte Anlieferung.



		1	2	3	4	5
Außenbreite	mm	2075	3075	4075	5075	6075
Außentiefe	mm	1075	2075	2875	2075	2875
Außenhöhe	mm	2385	2385	2400	2385	2385
Auffangvolumen	Liter	300	1000	2000	1300	2800
Innenbreite	mm	1840	2840	3840	4840	5840
Innentiefe	mm	910	1840	2640	1840	2640
Türbreite licht	mm	1950	1750	1950	1950	1950
Schneelast	kg/m ²	200	200	150	200	150
	Nr.	916 821 KV	916 822 KV	916 824 KV	916 823 KV	916 825 KV
	Fr.	7590.-	10890.-	15900.-	15290.-	19500.-
Zubehör						
Umluft-Heizungen	Nr.	916 826 KV	916 826 KV	916 827 KV	916 826 KV	916 827 KV
	Fr.	1850.-	1850.-	2179.-	1850.-	2179.-
Elektro-Heizungen ex-geschützt	Nr.	916 828 KV	916 828 KV	916 829 KV	916 829 KV	916 830 KV
	Fr.	7590.-	7590.-	8690.-	8690.-	15290.-
Mehrpriß Wannenisolierung	Nr.	892 391 KV	892 392 KV	917 522 KV	892 393 KV	917 523 KV
	Fr.	1129.-	1929.-	3250.-	2950.-	4329.-
Mehrpriß für Außenlackierung RAL 5015	Nr.	879 525 KV	879 532 KV	879 546 KV	879 539 KV	879 552 KV
	Fr.	539.-	789.-	1079.-	1150.-	1550.-



7–9 | Gitterrostregal-Sets

Material: Stahlblech, verzinkt.
Bodentiefe: 500 mm. Gesamttiefe: 500 mm.
Anzahl Fachböden: 3 Stück.

7 | Gesamtbreite: 800 mm.
Bodenbreite: 800 mm.
Nr. 879 571 KV Fr. 469.-

8 | Gesamtbreite: 1800 mm.
Bodenbreite: 1800 mm.
Nr. 879 572 KV Fr. 679.-

9 | Gesamtbreite: 2600 mm.
Bodenbreite: 2600 mm.
Nr. 879 573 KV Fr. 1050.-

6 | Auffahrrampen
Länge: 1200 mm. Breite: 1000 mm.
Material: Stahlblech. Oberfläche: verzinkt.
6 | Nr. 879 576 KV Fr. 569.-

12 | Ex-Abluftüberwachungen
12 | Nr. 136 030 KV Fr. 3250.-

13 | Kran- / Staplerentladung
13 | Nr. 879 577 KV Fr. auf Anfrage

10–11 | Innenleuchten
Spannung: 230 V.
10 | Nr. 879 575 KV Fr. 1229.-
Eigenschaft: explosionsgeschützt.
11 | Nr. 879 574 KV Fr. 1650.-

Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein.
Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden bitte **Kran- / Staplerentladung** mitbestellen.