

15–26 | Armoires fortes grand format

- Résistance au feu 60 minutes selon la norme européenne EN 1047-1 S 60 P pour documents
- Test de résistance au feu d'une heure à 1090 °C et test de wchute d'une hauteur de 9,15 m

Protection contre le feu: S 60 P selon la norme EN 1047-1.
Épaisseur porte: 95 mm. Verrouillage: serrure de sécurité pour clé à double panneton avec jeu de 2 clés. Matériau: acier, laqué.
Nombre de percages: 1. Coloris: gris clair RAL 7035.
Construction du coffre-fort: coffre à poser.



		15	17	19	21	23	25	26
Hauteur	mm	1550	1550	1884	1884	1884	1884	1884
Largeur	mm	886	886	886	886	975	975	1128
Profondeur	mm	545	545	545	545	559	559	559
Capacité	l	437	437	538	538	600	600	706
Poids	kg	509	452	586	527	701	634	790
Classe de sécurité		classe I selon la norme EN 1143-1	VDMA B S2 selon la norme EN 14450	classe I selon la norme EN 1143-1	VDMA B S2 selon la norme EN 14450	classe I selon la norme EN 1143-1	VDMA B S2 selon la norme EN 14450	classe I selon la norme EN 1143-1
Nombre de tablettes	pces	3	3	4	4	4	4	4
Nombre de portes	pces	1	1	1	1	2	2	2
Nombre de classeurs	pces	36	36	45	45	50	50	65
Nombre hauteurs de classeurs	pces	4	4	5	5	5	5	5
	Réf.	874 287 KV	874 269 KV	874 289 KV	874 271 KV	874 290 KV	874 272 KV	874 292 KV
	Fr.	3550.-	3179.-	3890.-	3529.-	4590.-	4129.-	5150.-

		16	18	20	22	24
Hauteur	mm	1884	1884	1884	1884	1884
Largeur	mm	1128	1128	1128	1282	1282
Profondeur	mm	559	696	696	559	559
Capacité	l	706	955	955	813	813
Poids	kg	717	851	768	805	886
Classe de sécurité		VDMA B S2 selon la norme EN 14450	classe I selon la norme EN 1143-1	VDMA B S2 selon la norme EN 14450	VDMA B S2 selon la norme EN 14450	classe I selon la norme EN 1143-1
Nombre de tablettes	pces	4	4	4	4	4
Nombre de portes	pces	2	2	2	2	2
Nombre de classeurs	pces	65	60	60	70	70
Nombre hauteurs de classeurs	pces	5	5	5	5	5
	Réf.	874 274 KV	874 293 KV	874 275 KV	874 276 KV	874 294 KV
	Fr.	4450.-	5450.-	4650.-	4750.-	5550.-



27 | Serrures à combinaisons mécaniques
27 | Réf. 874 296 KV Fr. 425.-



28 | Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs
Verrouillage: serrure électronique.
28 | Réf. 885 728 KV Fr. 279.-

29–34 | Classeurs ignifuges pour dossiers suspendus

- Protection anti-feu certifiée 1 heure
- Tiroirs coulissant sur rails télescopiques robustes

Verrouillage: serrure à cylindre. Épaisseur du corps: 70 mm.
Coloris: gris clair RAL 7035. Construction du coffre-fort: coffre à poser.
Charge max. par tiroir: 40 kg.



		29	30	31	32	33	34
Hauteur	mm	759	759	1103	1103	1448	1448
Largeur	mm	539	952	539	539	539	952
Profondeur	mm	802	562	802	562	802	562
Capacité	l	153	185	229	277	305	370
Poids	kg	195	264	295	394	381	442
Protection contre le feu		UL 72 classe 350	UL 72 classe 350	UL 72 classe 350	UL 72 classe 350	S 60 P selon la norme EN 1047-1	UL 72 classe 350
Nombre de tiroirs pour dossiers suspendus	pces	2	2	3	3	4	4
Modèle de tiroir pour dossiers suspendus		1 rangée	2 rangées	1 rangée	2 rangées	1 rangée	2 rangées
Dimensions intérieures des tiroirs	mm	299 x 387 x 660	295 x 810 x 387	299 x 387 x 660	295 x 810 x 387	299 x 387 x 660	295 x 810 x 387
Pour nombre de dossiers	pces	176	206	264	310	352	413
	Réf.	926 212 KV	926 215 KV	926 213 KV	926 214 KV	926 214 KV	926 217 KV
	Fr.	3179.-	4650.-	4229.-	6250.-	4450.-	6750.-

Livraison gratuite.
Plus de 70'000 produits.

Tél. 021 728 39 00 Fax 021 728 49 00
vente@gaerner.ch

gaerner