







15-33| Armoires ignifuges pour documents papier

 Protection anti-effraction testée et certifiée selon la norme européenne EN 1143-1, et protection anti-feu pour documents conforme à la norme EN 1047-1

Verrouillage: serrure de sécurité pour clé à double panneton avec jeu de 2 clés. Matériau: acier, laqué. Nombre de percages: 1. Coloris: gris clair RAL 7035. Construction du coffre-fort: coffre à poser.







6	
F	
	EN 1047-
LS	120 F

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
		15	18	21	24	27	30	32
Hauteur	mm	482	489	590	615	801	901	901
Largeur	mm	589	605	605	589	589	975	1282
Profondeur	mm	471	560	560	471	471	459	459
Capacité	- 1	65	41	56	87	118	209	284
Poids	kg	144	178	198	170	215	336	399
Classe de sécurité		classe I selon	classe I selon	classe I selon	classe I selon	classe I selon	VDMA B	VDMA B
		la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1		
Protection contre le feu		S 60 P selon la norme	S 120 P selon la norme	S 120 P selon la norme	S 60 P selon la norme			
		EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1
Nombre de tablettes	pces	1	1	1	2	2	1	1
Nombre de classeurs	pces	5	3	5	5	10	22	30
Nombre hauteurs de classeurs			0.5	1				
	Réf.	123 073 KV	120 484 KV	120 485 KV	123 074 KV	123 075 KV	131 480 KV	131 481 KV
	Fr.	1590	1750	1790	1629	1990	3850	3750
		16	19	22	25	28	31	33
Hauteur	mm	1045	1045	1050	1137	1189	1189	1322
Largeur	mm	975	1282	605	704	975	1282	704
Profondeur	mm	506	506	560	471	459	459	471
Capacité	П	285	387	116	215	285	386	253
Poids	kg	373	455	335	330	390	386	365
Classe de sécurité		VDMA B	VDMA B	classe I selon	classe I selon	VDMA B	VDMA B	classe I selon
				la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1			la norme EN 1143-1
Protection contre le feu		S 60 P selon la norme	S 60 P selon la norme	S 120 P selon la norme	S 60 P selon la norme			
		EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1	EN 1047-1
Nombre de tablettes	pces	2	2	2	3	2	2	3
Nombre de classeurs	pces	22	30	10	21	33	45	28
Nombre hauteurs de classeurs				2				
	Réf.	131 482 KV	131 483 KV	120 486 KV	123 076 KV	131 484 KV	131 485 KV	123 077 KV
	Fr.	3750	3950	2650	2890	3750	3990	3279
		17	20	23	26	29		
Hauteur	mm	1400	1507	1600	1800	1800		
Largeur	mm	794	704	794	794	1350		
Profondeur	mm	560	471	560	560	560		
Capacité	I	238	291	280	323	599		
Poids	kg	497	395	593	728	1025		
Classe de sécurité		classe I selon	classe I selon	classe I selon	classe I selon	classe I selon		
		la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1	la norme EN 1143-1		

S 120 P selon la norme

EN 1047-1

120 488 KV

21

3.5



Protection contre le feu

Nombre de tablettes

Nombre de classeurs

Nombre hauteurs de classeurs

34| Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs

S 60 P selon la norme

EN 1047-1

123 078 KV

28

S 120 P selon la norme

EN 1047-1

120 487 KV

21

Verrouillage: serrure électronique.

pces

pces

Réf.

34 | Réf. 885 728 KV Fr. 279.-



S 120 P selon la norme

EN 1047-1

120 489 KV

28

35 | Serrures à combinaisons mécaniques

56

Version: existant. Verrouillage: serrure mécanique à combinaisons.

35| Réf. 123 099 KV Fr. 519.-

S 120 P selon la norme

EN 1047-1

120 490 KV