

13–14 | Caillebotis en PVC

- Modèles résistants et robustes
- Avec rampes d'accès (en accessoires), compatibles avec gerbeurs
- Extensible à volonté – pose facile

Largeur: 500 mm. Hauteur: 7 mm.
Matériau: PVC. Températures d'utilisation: -20 °C à +60 °C.
Longueur: 500 mm. Poids: 8 kg.

Poids: 10 kg/m². Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / circulaire. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Poids par pièce: 1 kg. Lot de: 8.

		13	14
Version		à pastilles	structuré
Coloris			
bleu	Réf.	877 067 KV	877 070 KV
	Fr. / lot	325.-	325.-
gris	Réf.	877 066 KV	877 069 KV
	Fr. / lot	325.-	325.-
noir	Réf.	877 065 KV	877 068 KV
	Fr. / lot	325.-	325.-

15–16 | Rampes d'accès

Largeur: 80 mm. Matériau: PVC. Lot de: 4.

		15	16
Longueur	mm	500	585
Version		sans élément d'angle	avec élément d'angle
Coloris			
bleu	Réf.	877 073 KV	877 076 KV
	Fr. / lot	63.-	54.-
gris	Réf.	877 072 KV	877 075 KV
	Fr. / lot	63.-	54.-
noir	Réf.	877 071 KV	877 074 KV
	Fr. / lot	63.-	54.-

17–19 | Tapis anti-fatigue

- Propriété antidérapante R9 selon la norme EN 13552
- Tapis emboîtables les uns dans les autres, en fonction de la longueur désirée
- Résistants à la plupart des produits chimiques et acides

Largeur: 700 mm. Hauteur: 12 mm.
Matériau: caoutchouc naturel. Températures d'utilisation: -20 °C à +80 °C. Coloris: noir.
Longueur: 800 mm. Poids: 5 kg. Poids: 9 kg/m². Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: huileux / sec. Surface: pleine.

17 | Version: pièce médiane. Poids par pièce: 5 kg.


Réf. 120 882 KV Fr. 77.50

18 | Version: tapis de bordure. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.

Réf. 120 881 KV Fr./lot 157.-

19 | Version: tapis individuel. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.

Réf. 120 880 KV Fr./lot 157.-



Tapis utilisable seul ou relié avec d'autres tapis par assemblage en queue d'aronde.

20–21 | Tapis de sol confort

- Pour postes de travail individuels
- Pour environnements secs ou humides
- Résistants à la chaleur et aux chutes de copeaux

Largeur: 1500 mm. Hauteur: 19 mm.
Températures d'utilisation: -20 °C à +160 °C. Longueur: 900 mm. Poids: 12 kg/m². Surface: ouverte.

Matériau: caoutchouc naturel. Coloris: noir.
Poids: 12 kg. Propriété: anti-fatigue / drainage / biseauté. Domaine de travail: humide.

20 | **Réf. 122 140 KV Fr. 177.-**

Matériau: caoutchouc-nitrile. Coloris: bleu.
Poids: 13 kg. Propriété: anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: humide / huileux.

21 | **Réf. 247 426 KV Fr. 275.-**



Antidérapant




Résistant aux produits chimiques



Accepte les engins roulants



Video Online!



Rampes d'accès en accessoires



Antidérapant



Résistant aux produits chimiques



Anti-fatigue



Pour milieux humides



Anti-fatigue

