




10 ans de garantie



15 ans de garantie



14



19

Mains courantes non comprises dans la livraison.

La norme DIN EN 131-7 stipule qu'il faut une main courante des deux côtés à partir d'une hauteur de plate-forme supérieure à 1 m. Vous pouvez donc commander les mains courantes nécessaires en accessoires.



14 – 18 | Plates-formes mobiles

- Châssis en profilés d'aluminium extrudés robustes
- Garde-corps sur 3 côtés
- Déplacement facile à vide – arrêt stable sous charge

Matériau du piétement: aluminium. Largeur plate-forme: 660 mm. Profondeur plate-forme: 800 mm. Profondeur marches: 200 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Type d'échelle: plate-forme mobile. Propriété: mobile. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes autobloquantes, dont 2 avec dispositif de blocage.

Produits livrés démontés, montage simple.

	14	15	16	17	18
Nombre marches, plate-forme comprise	3	4	5	6	7
Hauteur plate-forme pces	720	960	1200	1440	1680
Profondeur h.t. mm	1240	1410	1580	1750	1920
Largeur h.t. mm	770	820	880	940	1000
Matériau marches					
aluminium avec revêtement antidérapant	Réf. 545 917 KV Fr. 849.-	545 923 KV 1095.-	545 946 KV 1195.-	545 952 KV 1129.-	545 969 KV 1095.-
bois, laqué coloris naturel	Réf. 545 751 KV Fr. 1095.-	110 415 KV 1195.-	110 421 KV 1195.-	110 438 KV 1279.-	110 444 KV 1390.-
caillebotis, galvanisé à chaud	Réf. 546 029 KV Fr. 1350.-	546 035 KV 1290.-	546 041 KV 1279.-	546 058 KV 1479.-	546 064 KV 1679.-
Accessoires					
Main courante	Réf. – Fr. –	546 147 KV 75.-	546 147 KV 75.-	546 147 KV 75.-	118 404 KV 82.-

19 – 24 | Plates-formes mobiles en aluminium

- Largeur au sol réduite, idéale pour les travaux à proximité des rayonnages
- Garde-corps de 1,00 m de hauteur sur trois côtés, diamètre 40 mm, avec barre intégrée au niveau des genoux
- Raccord précis affleurant de la main courante au garde-corps, d'où une sécurité encore plus élevée

Matériau du piétement: aluminium. Coloris du piétement: argent / gris. Largeur plate-forme: 600 mm. Profondeur plate-forme: 700 mm. Profondeur marches: 175 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Matériau marches: aluminium, strié. Type d'échelle: plate-forme mobile. Ø roues: 125 mm. Angle d'inclinaison: 60°. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage. Garde-corps. Charge max.: 150 kg.



	19	20	21	22	23	24
Nombre marches, plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Hauteur plate-forme pces	700	950	1200	1450	1650	1900
Profondeur h.t. mm	1120	1300	1470	1650	1830	2010
Largeur h.t. mm	780	820	860	900	940	980
Quantité commandée min.						
1 pces	Réf. 955 498 KV Fr. 1029.-	955 500 KV 1079.-	955 502 KV 1195.-	955 504 KV 1290.-	955 506 KV 1329.-	955 508 KV 1390.-
2 pces	Réf. 955 499 KV Fr. 989.-	955 501 KV 1029.-	955 503 KV 1150.-	955 505 KV 1229.-	955 507 KV 1250.-	955 509 KV 1329.-
Accessoires						
Mains courantes, à partir de 1 pièce	Réf. 955 510 KV Fr. 99.-	955 510 KV 99.-	955 512 KV 99.-	955 512 KV 99.-	955 514 KV 99.-	955 514 KV 99.-
Mains courantes, à partir de 2 pièces	Réf. 955 511 KV Fr. 94.-	955 511 KV 94.-	955 513 KV 94.-	955 513 KV 94.-	955 515 KV 97.-	955 515 KV 97.-

Livraison gratuite. Plus de 70'000 produits.

Tél. 021 728 39 00 Fax 021 728 49 00
vente@gaerner.ch

gaerner