

15–20 | Conteneurs modulaires

- Pour réaliser de grandes surfaces de stockage
- Charge de neige max. 200 kg/m²
- Assemblage longitudinal de plusieurs conteneurs permettant de créer des surfaces de stockage allant jusqu'à 30 m²

Surface: galvanisé. Charge de neige: 200 kg/m². Matériau: tôle à ondes trapézoïdales, galvanisée. Type de porte: porte battante. Largeur utile porte: 1150 mm. Hauteur utile porte: 1890 mm. Coloris: galvanisé.

Produits livrés démontés, montage simple.



20 Conteneurs avec rampe d'accès antidérapante en tôle d'aluminium

11–12 | Rayonnages modulaires avec 3 tablettes

Profondeur: 420 mm. Modèle de tablettes: 3 tablettes auto-portantes. Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Charge max.: 80 kg.

11 | Largeur: 1000 mm. Poids: 29.4 kg. **Réf. 125 224 KV Fr. 359.-**

12 | Largeur: 2000 mm. Poids: 47 kg. **Réf. 125 225 KV Fr. 389.-**

Construction auto-portante évitant l'encombrement du sol.

Hauteur réglable au pas de 100 mm.

9 | Support pour flexibles et câbles

Matériau: acier, galvanisé. Coloris: galvanisé.

9 | Réf. 105 750 KV Fr. 64.50

14 | Supports pour ustensiles

Matériau: acier, galvanisé. Nombre de patères: 5.

14 | Réf. 364 251 KV Fr. 225.-

Panneau-verrière, revêtement anti-condensation, portes supplémentaires, fenêtres et autres options disponibles sur demande.

10 | Porte ouvrant à gauche

Hauteur: 1890 mm. Largeur: 1150 mm.

10 | Réf. 108 532 KV Fr. 169.-

Conteneurs évolutifs: 2 ou 3 conteneurs peuvent être assemblés afin de réaliser une grande surface de stockage.

Remarque

Porte toujours montée sur le grand côté, ouvrant en standard vers la droite.



8 | Rampe d'accès

Longueur: 1465 mm. Largeur: 870 mm. Matériau: tôle d'aluminium.

8 | Réf. 879 521 KV Fr. 789.-

13 | Portes pour conteneur de stockage

Hauteur: 1890 mm. Largeur: 1950 mm.

13 | Réf. 364 191 KV Fr. 295.-

		15	16	17	18	19	20
Largeur extérieure	mm	3100	3100	4100	4100	5100	5100
Profondeur extérieure	mm	4200	6300	4200	6300	4330	6560
Hauteur extérieure	mm	2100	2100	2100	2100	2315	2315
Hauteur int. dans la zone de liaison des conteneurs	mm	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Modules	pces	2	3	2	3	2	3
Construction		combinaison de 2 éléments	combinaison de 3 éléments	combinaison de 2 éléments	combinaison de 3 éléments	combinaison de 2 éléments	combinaison de 3 éléments
Modèle de plancher	Matériau plancher						
avec plancher	bois	Réf. 717 206 KV Fr. 6150.-	717 235 KV 9390.-	717 212 KV 7990.-	717 241 KV 10790.-	717 229 KV 9690.-	717 258 KV 13590.-
sans plancher		Réf. 856 162 KV Fr. 5790.-	856 163 KV 8490.-	856 164 KV 7690.-	856 165 KV 10390.-	856 166 KV 9090.-	856 167 KV 12890.-

21–25 | Conteneurs isolants

- Livrés montés – montage rapide, prêts à l'emploi
- Parois et toit en tôle galvanisée à ondes trapézoïdales avec isolation EPS 40 mm
- Intérieur revêtu de tôle fine épaisseur 0,8 mm, qualité conforme DIN 4102-1, B1

Profondeur extérieure: 2100 mm.

Hauteur extérieure: 2425 mm. Matériau

plancher: bois. Surface: isolé. Charge de neige: 135 kg/m². Charge répartie: 500 kg/m². Matériau: tôle à ondes trapézoïdales, galvanisée. Type de porte: portes à 2 battants. Epaisseur plancher: 18 mm. Verrouillage: poignée avec serrure à cylindre (jeu de 3 clés). Largeur h.t. de la porte: 1750 mm. Hauteur porte: 2230 mm. Coloris: galvanisé. Coloris porte: galvanisé.

Produits livrés montés.



		21	22	23	24	25
Largeur extérieure	mm	2100	3100	4100	5100	6100
	Réf.	248 919 KV	248 920 KV	248 921 KV	248 922 KV	248 923 KV
	Fr.	6590.-	8090.-	9590.-	10790.-	11890.-
Accessoires						
Appareil antigel	Réf.	248 924 KV				
	Fr.	345.-	345.-	345.-	345.-	345.-

Livraison gratuite. Plus de 70'000 produits.

Tél. 021 728 39 00 Fax 021 728 49 00
vente@gaerner.ch

gaerner